

## Carga suelta: Lista de comprobación

### Antes de cargar

- 1** Utilice contenedores con una altura interna de por lo menos 2.3m para liberar la carga
- 2** Asegúrese de que todos los planes de envío se creen en Seller Central antes de reservar el envío, que se imprimen las etiquetas de Logística desde Seller Central y se pasen todos los identificadores de envío al transportista.

### Preparación de cajas

- 3** Asegúrese de que el peso bruto máximo de cada caja no exceda los 30Kg.
- 4** Si está enviando productos de tamaño estándar y grande en un solo contenedor, cargue todos los productos estándar primero y luego todos los productos de tamaño grande, más cercanos a las puertas del contenedor.
- 5** Las cajas con un peso bruto entre 15 Kg y 30 Kg deben estar marcadas como "Paquete Pesado" (visible desde la parte superior y los lados de cada caja pesada).
- 6** No mezcle diferentes productos dentro del mismo bulto.

### Durante la carga

- 7** Deje por lo menos 8 cm de espacio libre entre la parte superior de la pila de bultos y el punto más bajo del techo y el marco de la puerta.
- 8** Deje 10 cm de espacio libre entre la última fila de cartones y las puertas de los contenedores.
- 9** No deje espacios vacíos que puedan causar el desplazamiento y la caída de los cartones al abrir las puertas del contenedor. Si no es posible, apile los cartones en columnas y use airbags para mantener la estabilidad
- 10** Apilar los cartones en columnas. Las cajas de cartón no deben ser empaquetadas juntas con cualquier tipo de correas, cremalleras, cinta adhesiva, etc.
- 11** Deje por lo menos 5 cm de los lados del recipiente. Mantenga los requisitos de separación mientras está en tránsito usando bolsas de aire para asegurar la estabilidad, correas sin metal, o una red de seguridad para evitar que la carga se desplace o se caiga.
- 12** Cargue los cartones pesados primero y apile los bultos ligeros en la parte superior. Los cartones marcados como Pesados deben colocarse debajo

### Otras consideraciones

- 13** Asegúrese de que está familiarizado con los requisitos de reposición de inventario de la FBA disponibles en la Ayuda central del vendedor de su mercado de destino. Esto incluye y no se limita a los requisitos de etiquetado y embalaje. Los requisitos varían según el país.
- 14** Tenga en cuenta que los envíos de contenedores oceánicos cerrados están sujetos a pruebas contra compuestos químicos volátiles y otras sustancias para garantizar la descarga segura de la carga. La presencia de estas sustancias puede conducir a rechazos.

El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en el rechazo del contenedor y los vendedores serán responsables de cualquier coste adicional relacionado con el almacenamiento, re-trabajo y reaprovisionamiento del contenedor.

## Contenedores paletizados: Lista de comprobación

## Antes de cargar

- 1 Asegúrese de que todos los planes de envío se creen en Seller Central antes de reservar el envío, que se imprimen las etiquetas de Logística desde Seller Central y se pasen todas los identificadores de envío al transportista.
- 2 Planifique apilar sólo un producto por palet, siempre que las cantidades lo permitan.
- 3 Asegúrese de que los palés utilizados sean compatibles. Use GMA grado B o superior, no dañado, palets de madera de acceso completo de 4 vías de 1000x1200 mm o palets CHEP de 1000x1200 mm sólo cuando entregue el material en el Reino Unido. Cuando entregue existencias a todos los demás países de la UE, utilice palets Euro / CHEP de 800x1200 mm.

## Preparación de palets

- 4 Los palets deben ser envueltos en plástico transparente, no usar negro / opaco stretch-wrap.
- 5 Los palets pueden medir hasta un máximo de 1.8 metros de alto y el peso bruto menos de 500Kg. En el caso de palets apiladas dobles, la altura total (incluyendo paletas) es de 2,7 m para DE, 3,0 m para el Reino Unido, FR, IT y ES.
- 6 Use corner boards to help protect and maintain the stability of cartons in transit.
- 7 Ensure that stretch-wrap completely affixes product to the pallet, and creates stable platform for pallet stacking in transit. Stretch-wrap should be tight. No knots are allowed for loose parts of stretch-wrap.
- 8 Asegúrese de que el peso bruto máximo de cada caja no exceda los 30Kg.
- 9 Las cajas con un peso bruto entre 15 Kg y 30 Kg deben estar marcadas como "Paquete Pesado" (visible desde la parte superior y los lados de cada caja pesada).

## Durante la carga

- 10 Deje por lo menos 8 cm de espacio libre entre la parte superior de la pila de bultos y el punto más bajo del techo y el marco de la
- 11 Deje por lo menos 5 cm de los lados del recipiente. Mantenga los requisitos de separación mientras está en tránsito usando bolsas de aire para asegurar la estabilidad, o una red de seguridad para evitar que la carga se desplace o se caiga.
- 12 Recuerde apilar los bultos de manera uniforme y recta de esquina a esquina y no permita que las cajas cuelguen del palé (saliente).
- 13 Deje 10 cm de espacio libre entre la última fila de cartones y las puertas de los contenedores.

## Otras consideraciones

- 14 Asegúrese de que está familiarizado con los requisitos de reposición de inventario de la FBA disponibles en la Ayuda central del vendedor de su mercado de destino. Esto incluye y no se limita a los requisitos de etiquetado y embalaje. Los requisitos varían según el país.
- 15 Tenga en cuenta que los envíos de contenedores oceánicos cerrados están sujetos a pruebas contra compuestos químicos volátiles y otras sustancias para garantizar la descarga segura de la carga. La presencia de estas sustancias puede conducir a rechazos.

El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en el rechazo del contenedor y los vendedores serán responsables de cualquier coste adicional relacionado con el almacenamiento, re-trabajo y reaprovisionamiento del contenedor.