

Container di merce sfusa

Prima del carico

- 1** La merce sfusa può essere caricata solo in container di almeno 2.3m di altezza interna.
- 2** Assicurarsi che tutti i piani di spedizione siano stati creati in Seller Central prima di prenotare la spedizione da origine, etichette stampate e tutte le reference FBA fornite con la prenotazione al trasportatore dall'origine.

Preparazione cartoni

- 3** Assicurarsi che il peso massimo consentito per prodotto/imballo non superi i 30Kg.
- 4** In caso di container misti contenenti sia prodotti di dimensioni standard che fuori misura, carica prima tutti i prodotti di dimensione standard e poi i prodotti fuori misura, dal lato più vicino alle porte.
- 5** Imballi con peso tra 15Kg e 30Kg devono essere contrassegnati con la dicitura "Pesante" ben visibile sia sulla parte superior che sui 4 lati dell'imballo esterno.
- 6** Non inserire prodotti differenti all'interno dello stesso cartone.

Durante il carico

- 7** Assicurati ci sia uno spazio di 8cm tra la parte superiore della pila di cartoni ed il bordo inferiore del telaio delle porte.
- 8** Lascia almeno 10cm di spazio tra l'ultima fila di cartoni e la porta del container per permettere l'uso di una rampa di carico.
- 9** Non lasciare spazi vuoti che possano consentire ai pacchi di spostarsi liberamente all'interno dei container e provocare danni o occupare lo spazio dedicato alla rampa di carico.
- 10** Impila i cartoni in colonne. Non unire i cartoni con cinghie, cerniere, nastro adesivo e così via.
- 11** Lascia almeno 5cm dalle pareti del container. Per garantire la stabilità e il distanziamento del carico durante il trasporto, è opportuno utilizzare degli air bag.
- 12** Carica imballi pesanti e impila cartoni leggeri. Se possibile posiziona i cartoni marchiati "Pesanti" al di sotto di 1,8m di altezza.

Altre considerazioni

- 13** Assicurati di essere familiare e conforme ai requisiti di spedizione dell'inventario FBA sulla base del tuo marketplace di spedizione. Questo include e non è limitato ai requisiti di etichettatura e imballaggio. I requisiti variano in base al paese.
- 14** Si prega di notare che le spedizioni di containers sigillate sono sottoposte a prove contro composti chimici volatili e altre sostanze per garantire la scarico sicuro del carico. La presenza di queste sostanze può comportare rifiuti.

Il mancato rispetto dei presenti requisiti comporterà il rifiuto del container da parte del centro logistico di Amazon e i Venditori dovranno sostenere gli eventuali costi aggiuntivi relativi a stoccaggio, gestione e nuova spedizione del container.

Container Palletizzati

Prima del carico

- 1** Assicurarsi che tutti i piani di spedizione siano stati creati in Seller Central prima di prenotare la spedizione da origine, etichette stampate e tutte le reference FBA fornite con la prenotazione al trasportatore dall'origine.
- 2** Pianifica di imballare solo un prodotto per pallet, qualora le quantità lo permettano.
- 3** Assicurati che i pallet siano conformi ai requisiti di destinazione. Usa EUR pallet (o CHEP) con accesso a 4-vie completo (Europeo), grado GMA B o migliore, e non danneggiati. Per consegne in UK le dimensioni sono 1000x1200mm, per tutti gli altri paesi Europei 800x1200mm.

Preparazione pallet

- 4** I pallet devono essere avvolti in plastica trasparente. I pallet avvolti nella pellicola termoretrattile nera/opaca potrebbero essere rifiutati.
- 5** Pallet non possono superare 1.8m in altezza e peso di 500Kg. In caso di pallet sovrapposti, assicurati che altezza complessiva (inclusive di pallet) sia di 2.7m per GE, 3.0m for UK, FR, IT e SP.
- 6** Utilizza angoli di protezione per proteggere e mantenere la stabilità dei cartoni in transito.
- 7** Assicurarsi che la pellicola di plastica avvolga completamente il pallet. Non sono consentiti nodi.
- 8** Assicurarsi che il peso di ogni prodotto/imballo non superi 30Kg.
- 9** Imballi con peso tra 15Kg e 30Kg devono essere contrassegnati con la dicitura "Pesante" ben visibile sia sulla parte superior che sui 4 lati dell'imballo esterno.

Durante il carico

- 10** Assicurati ci sia uno spazio di 8cm tra la parte superiore della pila di cartoni ed il bordo inferiore del telaio delle porte.
- 11** Lascia almeno 5cm dalle pareti del container. Per garantire la stabilità e il distanziamento del carico durante il trasporto, è opportuno utilizzare degli air bag.
- 12** Assicurati di impilare i pacchi in modo uniforme da un angolo all'altro, evitando pacchi sporgenti dal bordo del pallet.
- 13** Lascia almeno 10cm di spazio tra l'ultima fila di cartoni e la porta del container per permettere l'uso di una rampa di carico.

Altre considerazioni

- 14** Assicurati di essere familiare e conforme ai requisiti di spedizione dell'inventario FBA sulla base del tuo marketplace di spedizione. Questo include e non è limitato ai requisiti di etichettatura e imballaggio. I requisiti variano in base al paese.
- 15** Si prega di notare che le spedizioni di containers sigillate sono sottoposte a prove contro composti chimici volatili e altre sostanze per garantire la scarico sicuro del carico. La presenza di queste sostanze può comportare rifiuti.

Il mancato rispetto dei presenti requisiti comporterà il rifiuto del container da parte del centro logistico di Amazon e i Venditori dovranno sostenere gli eventuali costi aggiuntivi relativi a stoccaggio, gestione e nuova spedizione del container.