

AVM FRITZ!Box 7580 - Wireless Router

Produkt	
Beschreibung	AVM FRITZ!Box 7580 - Wireless Router DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AVM
Hersteller Art. Nr.	20002761
EAN/UPC	4023125027611



Marketing	
AVM FRITZ!BOX 7580 - WLAN/DECT, Modem: 1x RJ-45, VDSL2/ADSL2+, Annex B/J WAN: 1x 1000Base-T LAN: 4x 1000Base-T Telefon: 2x analog, 1x ISDN, 6x DECT Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/h, simultan Übertragungsrate: 800Mbps (2.4GHz), 1733Mbps (5GHz) Sicherheit: 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPS Antennen: intern Anschlüsse: 2x USB 3.0 Leistungsaufnahme: 11W (Betrieb) Abmessungen: 240x175x75mm Besonderheiten: MU-MIMO, WLAN on/off-Schalter, DLNA, IPv6, VPN passthrough (IPSec), VoIP, unterstützt Mobilfunkmodems (3G/4G), TPC/DFS, VDSL2-Vectoring Herstellergarantie: fünf Jahre	

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7580 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Art	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS), DECT, 1 Telefon (ISDN BRI)
Leistungsmerkmale	NAT Support, Wake on LAN (WOL), Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Anrufbeantworter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 17.5 cm x 7.5 cm
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie