

DÄMMPLATTE ALUKASCHIERT, 10 MM

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	163
EAN-Code:	4007155382087
Format:	0,8 m x 0,6 m x 10 mm (0,48 m ² /Platte)
VPE:	12 Platten/Karton



Einsatzbereich und Vorteile:

- Heizkörperdämmung mit wärmereflektierender Aluoberfläche
- zur Abgrenzung von kalten und warmen Bereichen
- reflektiert die Wärme zu 95% in den Raum zurück
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 36%*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- überdeckt Risse und Unebenheiten
- einfache Verklebung mit lösemittelfreiem Kleber von DECOSA® oder anderem hochwertigen Styroporkleber

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, XPS mit Alukaschierung
Materialstärke:	ca. 10 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 035
Temperaturbeständigkeit:	kurzzeitig bis ca. +130°C; dauerhaft bis ca. 90°C

Die Dämmplatte alukaschiert ist recyclefähig