

mtx-Vergaser-Reiniger

BESCHREIBUNG

mtx-Vergaser-Reiniger ist eine moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

EIGENSCHAFTEN


- schützt Kraftstoff vor Oxidation und Alterung
- reinigt Vergaser und Ansaugwege
- baut Rückstände an Ventilen und Verbrennungsraum ab
- normalisiert Benzinverbrauch und Abgaswerte
- verringert die Klopfneigung des Motors
- erhöht die Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Leistung
- Schutz gegen Vergaservereisung
- Korrosionsschutz des gesamten Kraftstoffsystems
- Turbo- und katalysatorbewährt
- Langzeitwirkung

TECHNISCHE DATEN

Basis	:	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe	:	gelb
Dichte bei 20 °C	:	0,78 g/cm ³
Gefahrenklasse VbF	:	A II
Flammpunkt	:	+ 43 °C
Pour-Point	:	- 45 °C

EINSATZGEBIETE

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren, speziell für Kfz-Motoren, jedoch auch für Klein-, Industrie- und Schiffsmotoren. Bei Stilllegung und Konservierung von Motoren dem Ottokraftstoff 1% mtx-Vergaser-Reiniger zugeben. Stilllegungs- und Konservierungsvorschriften beachten.



PRODUKTINGFORMATION



ANWENDUNG

Eine 300 ml-Dose abgestimmt für max. 70 l Kraftstoff. Doseninhalt dem Kraftstoff beimischen. Vermischung erfolgt selbstständig.

Zugabeintervall

Alle 2.000 km dem Kraftstoff zugeben, mit Langzeitwirkung. Der Kraftstofftank sollte mindestens halb voll bis voll befüllt sein. Bei steter Anwendung 0,3 – 0,5 % dem Kraftstoff zugeben.

WERKSTATT-EINSATZ


Bei schlechtem bzw. ungleichmäßigem Kompressionsdiagramm eignet sich mtX Vergaser-Reiniger bestens zur Ventilspülung. Doseninhalt bei laufendem Motor langsam dem Vergaser (Lufttrichter) zugeben.

ERHÄLTLICHE GEBINDE

mtX Vergaser Reiniger	300 ml Dose	Art.Nr. 5100 D-F-NL
	300 ml Dose	Art.Nr. 8339 D-PL-BG
	300 ml Dose	Art.Nr. 1992 RUS-UA
	50 l Fass	Art.Nr. 5102

PI 03/12/09

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13