TrackMix WiFi-Especificaciones		
Categoty	Modelo	Reolink TrackMix WiFi
Vídeo & Audio	Sensor de Imagen	Sensor CMOS de 1/3"+1/2,8"
	Resolución de Vídeo	Hasta 3840X2160 (8,0 megapíxeles), 25 fotogramas/segundo
	Objetivo	f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6
	Zoom Óptico	H.264, H.265
	Formato de Vídeo	Horizontal: 104°-38°
	Campo de Visión	Vertical: 60°-21°.
		Zoom mixto 6X
	Día & Noche	Conmutación automática con filtro de corte IR
	Visión Nocturna Infrarroja	Máx. 15 m (LED: 2 piezas/850 nm)
	Visión Nocturna en Color	Focos: 2 piezas/6500 K/450 lúmenes
	Audio	Audio bidireccional
Alimentación	Alimentación DC	DC 12.0 V⎓1 A, < 12 W
Interfaz	Alimentación	Puerto de alimentación DC
	System	Botón de restablecimiento
	Ethernet	10M/100Mbps, RJ45 x 1
	Almacenamiento	Ranura para tarjeta micro SD (Máx. 256GB)
	Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Pan & Tilt	Rango de Pan & Tilt	Pan: 355°, Tilt: 0° ~ 90°
	Velocidad de Pan	2,5° ~ 90°/s (Se puede configurar la velocidad)
	Velocidad de Tilt	1,5° ~ 60°/s (Se puede configurar la velocidad)
	Punto Preestablecido	32
	Seguimiento Automático	Disponible
WiFi	Estándar de WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n
	Frecuencia de Funcionamiento	2,4 GHz/5 GHz
	Seguridad de WiFi	WPA-PSK/ WPA2-PSK
Características de Software	Velocidad de Fotogarama	Mainstream: 2fps - 25fps
		Substream: 4fps - 20fps
	Tasa de Código	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps
		Substream: 128Kbps - 1228Kbps
	Navegadores Compatibles	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	OS compatible	PC: Windows, Mac OS;Teléfono Inteligente: iOS, Android
	Alarma Inteligente	Detección de movimiento/detección de personas/detección de vehículos/detección de mascotas (versión beta)
	Modo de Grabación	Grabación por movimiento (por defecto); grabación 24/7; grabación programada
	Modo de Seguimiento	Seguimiento digital/Seguimiento Pan/Tilt primero/Seguimiento digital primero
	Protocolo & Estándar	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Máximo Acceso de Usuarios	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); admite hasta 12 transmisiones de vídeo simultáneas (10 substreams & 2 mainstreams)
	Hogar Inteligente	Google Assistant
Entorno de Funcionamiento	Temperatura	Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
	Resistencia al Agua	Resistente al agua
Tamaño & Peso	Dimensión	228*147*129 mm
	Peso	1.211 kg
Garantía	Garantía Limitada	Garantía limitada de 2 años