RLN36-NVR-Specifiche		
	Modello	RLN36
	Nome	Videoregistratore di rete a 36 canali 12MP
Hardware	Hardware	N5MB01
Interfacca esterna	Uscita Video	1 HDMI, 1 VGA
	Porte Audio	1 canale audio-in, RCA; 1 canale audio-out, RCA
	Porte USB	Pannello anteriore: 1 x USB 2.0; pannello posteriore: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
	Porte Ethernet	4 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps autoadattativo (per telecamere IP)
		1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps autoadattativo (per LAN/WAN)
		Nessuna porta PoE
	Allarme	In: 8 canali; Out: 4 canali
Video	Ingresso Telecamera IP	Supporta fino a 36 canali di accesso IPC; ogni canale ha un input fino a 12MP
	Uscita Video	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
		VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio	Audio Bidirezionale	Porte di ingresso & uscita audio integrate
	Ingresso Audio	Via telecamere con microfono; via 1 canale incorporato
	Uscita Audio	Via 1 canale incorporato
Registrazione	Formato Video	H.265, H.264
	Risoluzione di Visualizzzione dal Vivo/Riproduzione	4608x1728, 4512x2512, 4096x3072, 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p (supporta solo la riproduzione 1-canale se si visualizza con una risoluzione di 8MP o superiore.)
	Riproduzione Sincrona	1-4 cannali
	Modalità supportate	Registrazione di persone/veicoli; registrazione attivata dal movimento; registrazione 24/7
Archiviazione	Disco Rigido Interno	3 porte SATA per 3 dischi rigidi (opzionale)
	Disco Rigido Esterno	No
	Massima Capacità	48TB (max. 16TB disco rigido per ogni SATA)
Rete	Protocollo di Rete	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	Browser Supportato	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; smartphone: iOS, Android
	Massimo Accesso di Utente	20 Utenti (1 account admin & 19 account utenti; Supporta fino a 12 Flussi Video Simultanei (10 substream & 2
Generale	Alimentazione	DC 12V/5.4A
	Consumo di Energia	<10W (senza disco rigido)
	Ambiente di Esercizio	-10°C ~+45°C (14°F~113°F); 10%~90%
	Dimensioni	330 x 48 x 310mm
	Peso	2,26kg (senza disco rigido)