

## étapes de dépannage

Voici quelques conseils et recommandations que le consommateur doit vérifier et suivre :

Maintenir une eau propre, équilibrée et aseptisée est le facteur le plus important, suivez ces recommandations :

1. Tous les utilisateurs doivent se doucher avant d'entrer dans le spa.
2. Lorsque le spa n'est pas utilisé, couvrez le spa avec la couverture du spa.
3. Utilisez le distributeur flottant de produits chimiques inclus pour administrer le désinfectant à l'eau du spa.
4. Utilisez les bandelettes de test incluses pour tester la chimie de l'eau avant chaque utilisation du spa et continuez à tester l'eau au moins une fois par semaine. Les bandelettes de test peuvent tester les niveaux de "chlore libre", "pH", "alcalinité totale" et "dureté calcique". Vous pouvez également apporter un échantillon d'eau à un magasin de piscines et de spas local et leur demander de le tester pour vous et de recommander un traitement de l'eau.
5. Inspectez et nettoyez la cartouche du filtre de tous les jours à une fois par semaine et changez la cartouche du filtre si nécessaire. L'huile corporelle et d'autres saletés peuvent facilement obstruer une cartouche propre. Par conséquent, une cartouche filtrante sale peut restreindre le débit d'eau dans le système et provoquer l'affichage du code E90 sur le panneau d'affichage.

Lieu d'installation et gonflage :

6. Assurez-vous que la surface est de niveau, plane, exempte d'objets pointus, lisse et suffisamment solide pour supporter le poids total du spa rempli, y compris le nombre d'utilisateurs.
7. N'installez pas le spa sur de l'herbe ou de la terre, car cela augmente la quantité de débris pénétrant dans le spa et endommage le fond du spa.
8. Étendez le tapis de sol sur la zone dégagée, puis étalez le revêtement du spa sur le tapis de sol. Ne traînez pas le revêtement du spa sur le sol.
9. Après avoir gonflé la poche à air de la couverture du spa, assurez-vous que le capuchon de la valve de gonflage est bien fermé en appuyant fermement sur le capuchon. Poussez la valve vers l'intérieur pour enfoncer la valve.
10. Lorsque le revêtement du spa est entièrement gonflé, revissez le capuchon de la valve. Les doigts serrent seulement.

Réparation du spa et de la poche à air du couvercle : assurez-vous que les capuchons des valves de gonflage sont bien fermés en appuyant fermement sur les capuchons. Localisez d'abord la fuite à l'aide d'eau savonneuse; de l'eau savonneuse jaillira de la source de la fuite. Nettoyez soigneusement la zone entourant la fuite pour enlever toute saleté ou crasse.

Coupez un morceau de patch de réparation suffisamment grand pour recouvrir la zone endommagée d'environ 1,5 cm (1/2"). Arrondissez les bords et placez le patch sur la zone endommagée et APPUYEZ FERMEMENT. Vous pouvez utiliser un poids sur le dessus pour le maintenir en place. Ne pas gonfler dans les 30 minutes après le patch.

Si le patch ne tient pas, vous pouvez acheter une colle à base de PVC ou de silicone pour réparer les tapis de camping, les tentes ou les chaussures de votre marché local pour patcher le spa, veuillez vous référer aux instructions de la colle pour le patch.

Si des consommateurs ont besoin d'une assistance supplémentaire, de pièces de rechange et/ou d'aide, veuillez leur demander de contacter nos centres de service selon la liste ci-jointe.

N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez d'autres questions.