

DÄMMTAPETE FÜR INNENWÄNDE RAUHFASERKASCHIERT, 4 MM

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	9492
EAN-Code:	4007155159955
Format:	7,5 m x 0,5 m x ~ 4 mm
VPE:	(3,75 m ² /Rolle)
VPE:	11 Rollen/Karton



Einsatzbereich und Vorteile:

- Innenwand-Dämmung mit streichfertiger Rauhfaseroberfläche (vergleichbar mit Erfurt Classico)
- Dämmen und Tapezieren in einem Arbeitsgang
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 16 %*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- überdeckt Risse und Unebenheiten
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, EPS mit Rauhfaserkaschierung
Materialstärke:	~ 4 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 040
Temperaturbeständigkeit:	kurzzeitig bis +75°C langfristig bis +60°C

Die Dämmtapete rauhfaserkaschiert ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämmmaterial auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel (Größe: B2 oder B3) vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Dämmtapete mit Dämmstoffseite zur Wand Stoß auf Stoß in das Klebebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken. Stöße mit Spachtelmasse ausgleichen und Eckbereiche mit Acryl verfugen. Nach dem Trocknen (24 - 48 h) mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe überstreichen.

Kleberverbrauch: bis zu 500 g/m²