

ENERGIESPAR-DAEMMPLATTE GRUNDIERT XPS, 4 MM

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	4691
EAN-Code:	4007155131326
Format:	1 m x 0,5 m x 4 mm (4 m ² /Pack)
VPE:	6 Pack/Karton



Einsatzbereich und Vorteile:

- Innenwand-Dämmung mit Grundierung als Tapezier-/Flies- und Putzgrund
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 18%*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- überdeckt Risse und Unebenheiten
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreien Kleber von DECOSA® oder anderen hochwertigen Styroporkleber
- auch für Feuchträume geeignet

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, XPS
Materialstärke:	ca. 4 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 035
Temperaturbeständigkeit:	bis +75° C

Die Energiespar-Dämmplatte grundiert XPS ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämmmaterial auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel (Größe: B2 oder B3) vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Dämmplatten mit der grauen Seite zur Wand Stoß auf Stoß in das Klebebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken. Stöße mit Deckstreifen oder Spachtelmasse ausgleichen und Eckbereiche mit Acryl verfugen. Nach dem Trocknen (24 - 48 h) den gewünschten Oberbelag nach Herstellerangaben verarbeiten. Beim Tapezieren von Vinyltapeten wasserarmen Vinyltapetenkleister einsetzen.
Kleberverbrauch: bis zu 500 g/m²