

Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen für Funkenschutzplatten

Unsere Funkenschutzplatten bestehen aus 6 bzw. 8 mm dickem ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder emailliertem Stahl. Sie sind hitzebeständig und robust und schützen Ihren Boden vor Funken, Glut und Verschmutzungen.

WICHTIG! Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise bei der Verwendung dieses Produkts:

Verwenden Sie die Funkenschutzplatte nur auf ebenen, tragfähigen und für das Gewicht geeigneten Untergründen. Eine unsachgemäße Platzierung kann zu Verrutschen oder Kippen führen. Die Funkenschutzplatte kann sich im Betrieb des Ofens stark erwärmen. Berühren Sie die Platte während des Betriebs oder kurz danach nicht, es besteht Verbrennungsgefahr.

Bodenplatten aus Glas:

- Dieses Produkt besteht aus Glas - gehen Sie vorsichtig damit um, um Bruch oder Beschädigung zu vermeiden.
- Es ist beim Einbau unbedingt darauf zu achten, die Glasplatte und insbesondere deren Kantenbereiche, vor mechanischen Beschädigungen (Schläge, Stöße, Kratzer) zu schützen.
- Bei Beschädigungen des Glases (z.B. Risse, Absplitterungen) stellen Sie die Nutzung sofort ein und entsorgen das Produkt sicher.
- Halten Sie die Unterlage von Kindern fern, es besteht Verletzungsgefahr bei Bruch oder Herunterfallen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Unterlage beschädigen könnten.

Bodenplatten aus Stahl:

- Dieses Produkt besteht aus Stahl und hat ein hohes Eigengewicht. Tragen und verlegen Sie die Funkenschutzplatte vorsichtig, um Verletzungen oder Beschädigungen des Bodens zu vermeiden.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Platte plan aufliegt und nicht verkantet wird. Scharfe Kanten oder Ecken können bei unsachgemäßem Umgang Schnittverletzungen verursachen. Tragen Sie bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe.
- Bei sichtbaren Beschädigungen wie starken Verformungen, Rissen oder scharfen Graten darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern, insbesondere während des Betriebs der Feuerstätte.
- Zur Reinigung keine scheuernden, säurehaltigen oder stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche angreifen oder Korrosion begünstigen können.