

Dell UltraSharp™ U2312HM 58,42-cm-Monitor (23 Zoll) mit LED

Display

Bildschirmgröße:

58,42 cm

Seitenverhältnis:

Breitbild (16:9)

Bildschirmtyp und -oberfläche:

IPS (In-Plane Switching), blendfreie Beschichtung
3H

Optimale Auflösung:

Full-HD-Auflösung, 1.920 x 1.080 bei 60 Hz

Kontrastverhältnis:

1.000:1 (Standard), dynamisches

Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 (maximal)

Dynamisches Kontrastverhältnis:

1.000:1 (Standard), dynamisches

Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 (maximal)

Helligkeit:

300 cd/m² (Standard)

Reaktionszeit:

8 ms (Grau zu Grau)

Betrachtungswinkel:

(178° vertikal/178° horizontal)

Farbunterstützung:

Farbspektrum (Standard): 82 % (CIE 1976)²

Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben

Bildpunktgröße:

0,265 mm

Sichtbare Bildschirmdiagonale:

58,42 cm

23 Zoll (23 Zoll sichtbare Bildschirmdiagonale)

Voreingestellte Bildschirmfläche

(horizontal x vertikal)

509,2 mm x 286,4 mm

20,04 Zoll x 11,28 Zoll

Hintergrundbeleuchtung:

LED

Konnektivität

1 DVI-Anschluss (DVI-D) mit HDCP

1 DisplayPort (DP)

1 VGA (Video Graphics Array)

1 USB 2.0-Upstream-Port

4 USB 2.0-Downstream-Ports

Gleichstrom-Netzanschluss für Dell Soundleiste

Ständer

Höhenverstellbarer Ständer, Neigung, Schwenkung und integrierte Kabelführung

Sicherheit

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)

Vorrichtung für Ständerschloss zur Diebstahlsicherung (an Bildschirm)

Farbe, Größe und Gewicht

Abmessungen mit Ständer (H x B x T)

365,0 mm (eingefahren) ~ 493,0 mm (ausgefahren)
x 546,4 mm x 185,4 mm

14,37 Zoll (eingefahren) ~ 19,44 Zoll (ausgefahren)
x 21,51 Zoll x 7,30 Zoll

Abmessungen ohne Ständer (H x B x T)

323,3 mm x 546,4 mm x 59,5 mm

12,73 Zoll x 21,51 Zoll x 2,34 Zoll

Gewicht (nur Bildschirmteil – für VESA-Montage)

2,96 kg

6,53 lb

Gewicht (mit Verpackung)

6,47 kg

14,26 lb

Technische Daten – Details zu Service und Support
3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium Panel-Service

Umgebungsbedingungen und gesetzliche Vorschriften

Umgebungsbedingungen

Temperatur bei Betrieb:

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Temperatur bei Nichtbetrieb:

Aufbewahrung: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Versand: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

10 bis 80 % (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeit bei Nichtbetrieb:

Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Versand: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Höhe über NN bei Betrieb:

Maximal 3.048 m (10.000 ft)

Höhe über NN bei Nichtbetrieb:

Maximal 10.668 m (35.000 ft)

Konformität und Standards

ENERGY STAR 5.1

EPEAT Gold

TCO Certified Displays

Lieferumfang

Monitor mit Ständer

Netzkabel

DVI-Kabel

USB-Kabel

VGA-Kabel

Treiber- und Dokumentationsmedien
Kurzanleitung
Sicherheitshinweise