

ABUS August Bremicker Söhne

Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (weiß)

Artikelnummer: 56985 | EAN: 4003318569852

Einsatz und Anwendung

- Glasbruchmelder zur Überwachung von Fenstern, Fenstertüren, Glasvittrinen usw. in Verbindung mit Einbruchmeldeanlagen
- Bei Einfachverglasung nicht zu verwenden

Technologie

- Öffnungsmelder – Bei Glasbruch wird der Schalter geöffnet und dadurch Alarm ausgelöst
- GBM arbeitet mit einem Piezoelement, welches auf die beim Glasbruch entstehenden Schwingungsfrequenzen abgestimmt ist
- Keine Spannungsversorgung erforderlich
- Max. Überwachungsradius: 200 cm
- Der GBM7300 ist u. A. geeignet für: FG300A, F0400A, F0S550A, FTS96E, Privest Funk-Öffnungsmelder FU9025, Sequest2way Funk-Öffnungsmelder FU8320, FU8321

Technische Daten

LieferumfangKG:

- Glasbruchmelderzwei Meter KabelSekundenkleberMontageanleitung

Produkt: GBM7300

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Gewicht [g]: 29

Höhe [mm]: 18

Breite [mm]: 18

Abmessungen [mm]: (BxHxT) 18x18x9

Anschlüsse: NC Schaltkontakt max. Schaltspannung: 15VDC/ Max.

Schaltstrom: 15mA

Detektionsverfahren: Akustisch

Erfassungsbereich Melder (m2) [m²]: 4

Gehäusematerial: ABS

Kabelart: 2-adrig

Kabellänge [m]: 2

Länge [mm]: 9

Montageort: Auf Glasflächen

Nettogewicht [kg]: 0,04

PSTI Konformität erforderlich: Nein

PSTI Konformität gegeben: Nein

Schutzart IP: 65



Sensortyp: Piezo Sensor

Spannungsversorgung DC [V]: Nicht erforderlich

Spannungsversorgung AC [V]: Nicht erforderlich

Max. Betriebstemperatur [°C]: 55

Farbe: weiß

VdS Klasse: ohne

Lieferumfang 01 Beschreibung: Potentialfreier Glasbruchmelder inkl. 2 m Kabel

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: UHU Super Mini Sekundenkleber (1 g)

Produktgruppe: Melder