

## RACCORD 2 PIÈCES POUR COMPTEUR - ECROU 20/27 / MÂLE 20/27



■ RACCORD 2 PIÈCES EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

■ LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Raccord 2 pièces en laiton avec écrou prisonnier pour une installation simplifiée de vos compteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CARACTÉRISTIQUES              | Raccord 2 pièces en laiton brossé pour compteur Ecoule tournant 20/27 Mâle 20/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APPLICATIONS                  | Raccord 2 pièces à visser pour réaliser des raccords de compteur d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | L'étanchéité est à réaliser à l'aide d'un joint plat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COMPATIBILITÉ                 | Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable.<br>Pour compteur en sortie de raccordement 20/27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | L'étanchéité sur l'écrou tournant doit être réalisée à l'aide d'un joint plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |