



Verkaufsstart: Juli 2012

Zielmarkt: Ein kompaktes, vielseitiges Objektiv mit STM-Technologie für Fotografen, die gerne mit ihrer EOS reisen.

Hauptleistungsmerkmale:

- Mit dem kompakten Pancake-Objektiv EF 40mm 1:2,8 STM wird Ihre EOS zu einer idealen DSLR für unterwegs.
- Im Movie Servo AF Modus kommt mit kompatiblen EOS DSLR Kameras die STM Stepping Motor Technologie zum Einsatz - für die gleichmäßige, leise Scharfstellung bei der Videoaufzeichnung.
- Mit einem Blendenbereich von 2,8 - 22 lässt sich die Schärfentiefe hervorragend steuern und auch bei schwachen Lichtbedingungen sind brillante Aufnahmen ohne Stativ möglich. Die kreisrunde Irisblende ist ideal für Bilder mit einer ansprechender Hintergrundunschärfe (Bokeh).
- Das Objektiv ist für vielfältige Motive einsetzbar, von Porträt bis zu Landschaftsaufnahmen. Ideal für die diskrete Reportage-Fotografie.
- Gestochen scharfe Bilder dank schneller, leiser Scharfstellung mit STM-Technologie.
- Super Spectra Vergütung und asphärische Linsen für exzellente Bildqualität von Rand zu Rand.

Vielseitiges, mobiles Pancake-Objektiv mit STM-Autofokus und hoher Lichtstärke.

Vielseitiges, kompaktes Pancake-Objektiv. Hohe Lichtstärke für eine hervorragende Steuerung der Schärfentiefe und gestochen scharfe Aufnahmen auch bei schwachen Lichtbedingungen.

Die STM-Technologie ermöglicht die gleichmäßige, leise Scharfstellung bei der Videoaufzeichnung mit kompatiblen Kameras.

Das **EF 40mm 1:2,8 STM** ist ein Canon EF Objektiv. Die Serie von EF Standardobjektiven umfasst die Modelle:

EF 35mm 1:2,0

EF 40mm 1:2,8 STM

EF 50 mm 1:1,2 L USM

EF 50mm 1:1,4 USM

EF 50mm 1:8 II

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
EF 40mm 1:2,8 STM	6310B005AA	4690999845715	239,00 Euro
Lieferumfang: EF 40mm 1:2,8 STM, Objektivdeckel E-52, Objektivrückdeckel E, Bedienungsanleitung, Garantiekarte			

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Gegenlichtblende ES-52	5182B001AA	4960999780627	n.n.b.
Objektivbehälter/-Beutel LP811	2784A001BA	4960999470788	29,99 Euro

Technische Daten

OPTIK/TECHNISCHE DATEN	
Bildgröße	24 x 36 mm
KB-Äquivalentbrennweiten	40 mm
Bildwinkel	
Horizontal	49°
Vertikal	34°
Diagonal	57°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	6 / 4
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0.3
Größter Abbildungsmaßstab	0.18
Abstandsinformation	nein
Bildstabilisator	-
AF-Motor	STM ³
ALLGEMEINE ANGABEN	
Schutz gegen Staub/Feuchtigkeit ^[4]	-
Filterdurchmesser (mm)	52
Durchmesser x Länge (mm)	68,2 x 22,8
Gewicht (g / ca.)	130
ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-52
Gegenlichtblende	EW-52
Objektivköcher / -beutel	LP811
Maximalzahl ansetzbare Gegenlichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III	- -
Maximalzahl ansetzbare Gegenlichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV	- -
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,50-0,32
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,88-0,70
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien). Änderung der technischen Daten vorbehalten.

[3] Manuelle Fokussierung jederzeit möglich

[4] Staub- und spritzwassergeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

[5] Nicht kompatibel bei Weitwinkel

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm/ca.)	Gewicht (Netto/Brutto in kg/ca.)
Einzelverpackung	1	110 x 110 x 118	145 g / 256,5g
Sammelverpackung	30	573 x 351 x 285	7.7 / 8.86
Palette	360		

