Machine Translated by Google

GCS32HU

# 2-Port HDMI KVM-Switch mit HDMI- und USB-Anschlüsse

IOGEARs 2-Port-HDMI-KVM-Switch mit HDMI- und USB-Anschlüssen ermöglicht die mühelose Steuerung von 2 HDMI-Computern mit einer einzigen USB-Tastatur, einer USB-Maus und einem HDMI-Monitor.



## Merkmale

- Eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und ein HDMI-Monitor steuern zwei HDMI-Computer HD-
- Videoqualität – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz Plug-
- and-Play-Monitorunterstützung
- Eingegossene Kabel zur Vereinfachung
- der Einrichtung Kompaktes Design mit zwei angeschlossenen KVM-Kabeln (USB
- und HDMI) Unterstützt Windows® 10, 11, Mac OS® 10.13+, Linux®, Unix und andere USB-unterstützte Systeme
- Keine Softwaretreiber erforderlich, schließen Sie einfach die Kabel an die Computer an
- Computerauswahl über 1,8 m langes Fernbedienungskabel, das Sie für einfache Reichweite auf Ihrem Schreibtisch
- platzieren können
- Unterstützung für Mac-Tastaturen Kein Netzteil erforderlich

## Anforderungen

**Konsole:**

- 1 HDMI-Anzeige
- Standardmäßige kabelgebundene USB-Tastatur mit 104 Tasten
- Standardmäßige kabelgebundene USB-Maus mit 2 oder 3 Tasten

**Computer:**

- 1 HDMI-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse

**Betriebssysteme:**

- Windows® 10, 11
- Mac OS® X 10.13+
- Linux®, Unix und andere USB-unterstützte Systeme*

## Packungsinhalt

- 1 x GCS32HU 2-Port HDMI KVM-Switch mit HDMI und USB Anschlüsse
- 1 x Kurzanleitung 1 x
- Garantiekarte

**www.iogear.com**

Machine Translated by Google

*Zusätzliche Treiber und Support können erforderlich sein

Machine Translated by Google

## Technische Daten

| FUNKTION | GCS32HU |
|---|---|
| Computerverbindungen | |
| Direkt | 2 |
| Portauswahl | Ferndrucktaster |
| Konsolenanschlüsse | |
| Monitor | 1 x HDMI |
| Tastatur | 1 x USB Typ A |
| Maus | 1 x USB Typ A |
| CPU-Anschlüsse | |
| Monitor | 2 x HDMI |
| Tastatur und Maus | 2 x USB 2.0 Typ A |
| LEDs | |
| KVM | 2 x Weiß |
| Kabellänge | 4 Fuß. |
| Videoauflösung | bis zu 1920 x 1200 @60Hz |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0–50 °C (32–122 °F) |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Gehäuse | |
| Fall | Plastik |

| ABMESSUNGEN | GCS32HU |
|---|---|
| Abmessungen der Einheitsverpackung | |
| Höhe | 8,75 Zoll |
| Länge | 6,13 Zoll. |
| Breite | 2,25 Zoll. |
| Umkarton | |
| Höhe | 7 Zoll. |
| Länge | 8 Zoll. |
| Breite | 15,25 Zoll. |
| Menge im Hauptkarton. | 6 |
| Gewicht | |
| Gewicht des Hauptkartons | 5,75 Pfund. |
| Einheitspackungsgewicht | 0,85 Pfund. |