

RLC-811WA Spécifications		
	Modèle	RLC-811WA
Vidéo et audio	Capteur d’image	Capteur CMOS 1/2,8"
	Résolution vidéo	Par défaut : 3840 x 2160 (8 mégapixels) à 20 fps
	Objectif	f=2.7-13.5mm, Max : F1.6
	Zoom	Zoom Optique 5X
	Format vidéo	H.265
	Champ de vision	Horizontal : 100°- 31°°
		Vertical : 55°- 17°
		Diagonale : 123°-39°
	Jour et nuit	Filtre infrarouge à commutateur automatique
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100ft) ; LED: 4pcs/3W/850nm
	Vision nocturne en couleur	Avec projecteur : 5pcs/4W/6500K
	Audio	Audio bidirectionnel
Alimentation	Alimentation CC	CC 12,0 V==1 A, <12 W
Interface	Alimentation	Port d’alimentation CC
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbit/s ; RJ 45
	Stockage	Emplacement pour carte microSD (Jusqu'à. 256 Go)
	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	Norme sans fil	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
	Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz/5 GHz
	Sécurité sans fil	WPA-PSK/WPA2-PSK
Fonctionnalités du logiciel	Fréquence d’image	Flux principal : 2 ips à 20 ips (par défaut : 15 ips)
		Sous-flux : 4 ips à 15 ips (par défaut : 10 ips)
	Taux de codage	Flux principal : 1024 Kbit/s à 6144Kbit/s (par défaut : 4096 Kbit/s)
		Sous-flux : 64 Kbit/s à 512 Kbit/s (par défaut : 256 Kbit/s)
	Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Systèmes d’exploitation pris en charge	PC : Windows, Mac OS ; smartphone : iOS, Android
	Alarme intelligente	Détection de mouvements, personnes, véhicules, animaux
	Mode d'enregistrement	Enregistrement de mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24h/7
	Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès utilisateurs max.	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; prend en charge jusqu’à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux)
	Compatible avec	Assistant Google
Environnement de fonctionnement	Température	Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
	Résistant aux intempéries	IP67
Taille et poids	Dimensions	80 x 72 x 238mm
	Poids	862.8 g
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans.