



## CARACTÉRISTIQUES

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                        | Radeon™ RX 6500 XT MECH 2X 4G OC                                                                          |
| Processeur graphique                 | Radeon™ RX 6500 XT                                                                                        |
| Interface                            | PCI Express 4.0 x4                                                                                        |
| Horloges de base                     | Boost : Jusqu'à 2825 MHz / Jeu : Jusqu'à 2685 MHz                                                         |
| COULEURS CUDA®                       | 1024 Unités                                                                                               |
| Vitesse de la mémoire                | 18 Gbit/s                                                                                                 |
| Mémoire                              | 4 Go de mémoire GDDR6                                                                                     |
| Bus mémoire                          | 64 bits                                                                                                   |
| Production                           | DisplayPort x 1 (v1.4a) / HDMI x 1 (prend en charge 4K@120Hz/8K@60Hz et VRR comme spécifié dans HDMI 2.1) |
| Prise en charge HDCP                 | Oui                                                                                                       |
| Consommation d'énergie               | 107W                                                                                                      |
| Connecteurs d'alimentation           | 6 broches x 1                                                                                             |
| Alimentation recommandée             | 400W                                                                                                      |
| Dimension de la carte (mm)           | 172 x 112 x 42 mm                                                                                         |
| Poids (Carte / Colis)                | 452g / 806g                                                                                               |
| Prise en charge des versions DirectX | 12 API                                                                                                    |
| Prise en charge des versions OpenGL  | 4.6                                                                                                       |
| Technologie multi-GPU                | Oui                                                                                                       |
| Post-combustion OC                   | Oui                                                                                                       |
| Affichages maximum                   | 2                                                                                                         |
| Prêt pour la réalité virtuelle       | Oui                                                                                                       |
| Résolution maximale numérique        | 7680 x 4320                                                                                               |

## CONNEXIONS



1.HDMI

2. Display Port

## CARACTÉRISTIQUES



Zéro Frozr



Les ventilateurs s'arrêtent complètement lorsque les températures sont relativement basses, éliminant tout bruit.




VENTILATEUR TORX 3.0

La conception primée du MSI TORX Fan 3.0 crée une statique élevée pression et repousse les limites des performances thermiques.



Double ventilateur

Deux ventilateurs et un énorme dissipateur thermique garantissent une expérience fraîche et silencieuse pour toi.



Rembourrage thermique

Une abondance de coussinets thermiques utilisent toutes les chances de chaleur supplémentaire transfert directement depuis les composants.



PCB personnalisé

Le circuit imprimé personnalisé a été conçu avec des circuits renforcés et routage de trace optimisé pour les performances et la fiabilité.



Plaque arrière de renfort

La plaque arrière de renforcement présente une conception fluide qui fournit une ventilation supplémentaire.



Centre MSI

Le logiciel exclusif MSI Center vous permet de surveiller, d'ajuster et d'optimiser les produits MSI en temps réel.



postcombustion

Prenez le contrôle total avec le plus reconnu et le plus largement utilisé logiciel d'overclocking de carte graphique dans le monde.