



Schweißbahn V60 S4 beschiefert



1. Produktbeschreibung

- **Typ:** Bitumen-Schweißbahn für Dachabdichtungen im mehrlagigen Aufbau (Oberlage)
- **Trägereinlage:** Glasvlies (V60)
- **Oberfläche:** Grüne Schieferbestreuung (UV-Schutz)
- **Unterseite:** Mit Schweißfolie für Verarbeitung mit offener Flamme
- **Abmessung der Rolle:** 1 m x 5 m = 5 m²
- **Flächengewicht:** ca. 4 kg/m²
- **Verwendung:** Oberlage auf Flachdächern, Carports, Garagen usw.

2. Produktsicherheit – Hinweise gemäß GPSR (2001/95/EG)

Diese Schweißbahn ist ein Bauprodukt für den Außenbereich. Wird sie im privaten Bereich verarbeitet (z. B. Heimwerkerprojekte), fällt sie unter die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Nur für außenliegende Abdichtungsarbeiten (z. B. Flachdach, Carport, Garage, Balkon).
- Die Verarbeitung erfolgt durch thermisches Verschweißen mit offener Flamme – es besteht Brandgefahr!
- Nicht für Innenräume geeignet.

- Nur von fachkundigen oder ausreichend unterwiesenen Personen verarbeiten lassen.
 - Beim Schweißen persönliche Schutzausrüstung tragen:
 - Hitzebeständige Handschuhe
 - Schutzbrille
 - Lange, schwer entflammbare Kleidung
 - Festes Schuhwerk
 - Bei Erhitzung können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden – nur im Freien oder bei guter Belüftung arbeiten.
 - Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frostfrei sein.
 - Die Schieferbeschichtung ist nicht trittfest bei Hitze – nur mit Dachtrittelementen oder Platten betreten.
 - Nicht bei Umgebungstemperaturen unter +5 °C oder auf nassem Untergrund verarbeiten.
 - Rollen nicht werfen oder unsachgemäß abladen – Verletzungsgefahr!
-

3. Lagerung & Transport

- Stehend und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Vor Hitzequellen (>50 °C), Funken oder offenen Flammen fernhalten.
 - Nicht stapeln, um Materialverformung zu vermeiden.
 - Rollen während des Transports gegen Verrutschen sichern.
-

4. Entsorgungshinweis

- Reste, Verschnitt oder beschädigte Bahnen sind als bitumenhaltige Bauabfälle zu entsorgen – kommunale Vorgaben beachten.
 - Verpackungsmaterialien (Folien, Paletten) ggf. dem Wertstoffkreislauf zuführen.
 - Keine Entsorgung über Hausmüll oder offene Feuerstellen.
-

5. Herstellerinformationen

Hersteller: Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí

 Tel: +420 494 383 193

 www.charvat.cz/de/

Inverkehrbringer: 1000angebote.de GmbH, Kornbühlstr. 6, 95643 Tirschenreuth

 Tel: +49 9631 603119

 www.1000angebote.de

6. Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2001/95/EG (Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie – GPSR) für die Verwendung durch Verbraucher im Heimwerkerbereich.

Es entspricht darüber hinaus den bautechnischen Normen gemäß DIN EN 13707 für Polymerbitumenbahnen.

7. Wichtiger Hinweis

Diese Sicherheitsinformation ersetzt nicht die technische Verlegeanleitung des Herstellers. Für eine dauerhafte und sichere Abdichtung ist die fachgerechte Verarbeitung nach anerkannten Regeln der Technik erforderlich.