

# DHE 18/21/24 SL

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 227490

Der DHE electronic comfort liefert gradgenau temperiertes Wasser und verwöhnt Sie bei Bedarf mit vier Wellness-Funktionen. Durch die intelligente vollelektronische Regelung hält er immer gradgenau Ihre Wunschtemperatur und spart dabei noch bis zu 30 % Wasser und Energie im Vergleich zu hydraulischen Durchlauferhitzern. Sämtliche Druck- und Temperaturschwankungen werden aktiv ausgeglichen. Die Mini-Funkfernbedienung gehört bereits serienmäßig zum DHE electronic comfort. Damit kommen seine Stärken überall zur Entfaltung. Denn die Wunschtemperatur lässt sich dadurch gradgenau auch unter der Dusche einstellen. Wer alle weiteren Komfort-Funktionen dort bedienen möchte, erhält auf Wunsch auch eine Kabel- oder Funkfernbedienung mit Multifunktions-Display. Selbst der Einbau ist außergewöhnlich komfortabel: Das Gerät passt immer und kann sowohl über- als auch untertisch montiert werden.



## Die wichtigsten Merkmale

Exklusives soft-line Design

Energiesparfunktion ECO

4 Wellness-Dusch-Programme

150 € Betriebskosten einsparen im Vergleich zu hydraulischen Durchlauferhitzern

Serienmäßig mit 4-Tasten-Mini-Funk-Fernbedienung

Multifunktionsdisplay

Immer gradgenaue Wunschtemperatur

Stufenlose Temperatureinstellung zwischen 20 °C und 60 °C

Wasser- und Energieverbrauchsanzeige

Anzeige der Durchflussmenge

Für vorgewärmtes Wasser, z. B. zur Nacherwärmung mit einer Solar-Anlage

Kindersicherung

Elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterkennung

Blankdraht-Heizsystem im druckfestem Kupfermantel



| Typ          | DHE 18 SL 25 A | DHE 18/21/24 SL | DHE 27 SL | DHE 18/21/24 SL LABS |
|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Bestell-Nr.  | 227489         | 227490          | 227491    | 233306               |
| Nennleistung | 18 kW          | 18/21/24 kW     | 27 kW     | 18/21/24 kW          |
| Höhe         | 478 mm         | 478 mm          | 478 mm    | 478 mm               |
| Breite       | 225 mm         | 225 mm          | 225 mm    | 225 mm               |
| Tiefe        | 105 mm         | 105 mm          | 105 mm    | 105 mm               |

#### Technische Merkmale

|                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nennspannung                                                                                           | 400 V                   | 400 V                   | 400 V                   | 400 V                   |
| Phasen                                                                                                 | 3/PE                    | 3/PE                    | 3/PE                    | 3/PE                    |
| Frequenz                                                                                               | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/- Hz                 | 50/60 Hz                |
| Nennstrom                                                                                              | 26 A                    | 29/33/35 A              | 39 A                    | 29/33/35 A              |
| Absicherung                                                                                            | 25 A                    | 32/32/35 A              | 40 A                    | 32/32/35 A              |
| Temperatureinstellung                                                                                  | 20-60 °C                | 20-60 °C                | 20-60 °C                | 20-60 °C                |
| Spezifische Leitfähigkeit<br>$\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ ) | 1111 $\mu\text{S/cm}$   | 1111 $\mu\text{S/cm}$   | 1111 $\mu\text{S/cm}$   | 1111 $\mu\text{S/cm}$   |
| Spezifischer Widerstand<br>$\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ )     | 900 $\Omega \text{ cm}$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ |
| Energieeffizienzklasse                                                                                 | A                       | A                       | A                       | A                       |
| Farbe                                                                                                  | weiß                    | weiß                    | weiß                    | weiss                   |
| Schutzart (IP)                                                                                         | IP25                    | IP25                    | IP25                    | IP25                    |
| Gewicht                                                                                                | 4,5 kg                  | 4,5 kg                  | 4,5 kg                  | 4,5 kg                  |

Lieferbar bis August 2016

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.