

Die Ausstattung im Überblick

Jede Melitta® CAFFEO® Modellreihe verfügt über besondere Ausstattungsmerkmale.
Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, schnell das passende Modell für sich zu finden.



CAFFEO
Barista® TS



CAFFEO
Barista® T



CAFFEO®
Varianza® CSP



CAFFEO®
Varianza® CS

Technische Daten

	CAFFEO Barista® TS	CAFFEO Barista® T	CAFFEO® Varianza® CSP	CAFFEO® Varianza® CS
IntenseAroma	•	•	—	—
Programmierbare Brühtemperatur	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Stufenlos programmierbare Wassermenge für Kaffee	30–220 ml	30–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Vorbrühfunktion	•	•	•	•
Heißwasserauslass	•	•	•	•
Kaffeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug	•	•	•	•
All-in-one Auslauf für 2 Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig	•	•	—	—
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	140 mm	140 mm	135 mm	135 mm
Premium Kegelstahlmahlwerk	•	•	•	•
Mahlgrad	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Schacht für Pulverkaffee	•	•	—	—
Automatische Mahlmengen-Regulierung	•	•	•	•
2-Kammer-Bohnenbehälter (Bean Select)	automatisch	manuell	—	—
My Bean Select	—	—	•	•
Best Aroma System	• (Plus)	•	• (Plus)	• (Plus)
Volumen Bohnenbehälter	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	125 g	125 g
Bohnenbehälter mit Aromasafe® Dichtung	•	•	•	•
Aktive Bohnenüberwachung	•	—	—	—
Programmierbare Kaffeestärke	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Geräuschoptimierung	•	•	•	•
Milchschaumsystem	One-Touch/ Venturi	One-Touch/ Venturi	One-Touch/ Venturi	Auto Cappuccinatore
Externer Milchbehälter	•	je nach Modell	•	—
Sensorbedienfeld	•	•	—	—
Rotary Switch	—	—	—	—
LED-Tassenbeleuchtung	•	—	•	—
Displayart	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	LED-Symboldisplay
Programmierung der Bezugstasten	•	•	•	•
My Coffee Funktion	• (8 Profile)	• (4 Profile)	—	—
Anzahl voreingestellte Kaffeeariationen	21	18	10	3
Original Preparation Process für Cappuccino	•	•	•	—
Edelstahl Abtropfblech	•	•	•	•
Passive Tassen-Warmhaltefläche	•	•	•	•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•	•	•	•
Einfachste Hygiene durch Easy Steam Cleaning (Milch)	•	•	•	—
Entnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•
Volumen Wassertank	1,8 l	1,8 l	1,2 l	1,2 l
Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade)	•	•	•	•
Kompatibel für den Einsatz von Claris®-Wasserfiltern	•	•	•	•
Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel	•	•	•	•
Auto-OFF Funktion	•	•	•	•
0-Watt-Schalter	•	•	•	•
Energie-Spar-Modus	•	•	•	•
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Kabellänge	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabelstufach	•	•	—	—
Rollen im hinteren Bereich	•	•	—	—
Erhältliche Farben	silber, schwarz, Edelstahl	silber, schwarz, Edelstahl	silber, schwarz, Edelstahl	schwarz
Leistung max.	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1450 W
Spannung	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gewicht	ca. 10,4 kg	ca. 10,3 kg	ca. 8,8 kg	ca. 8,2 kg
Dimensionen (Höhe x Breite x Tiefe in mm)	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467	405 x 253 x 380	405 x 253 x 380

Die Ausstattung im Überblick

Jede Melitta® CAFFEO® Modellreihe verfügt über besondere Ausstattungsmerkmale. Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, schnell das passende Modell für sich zu finden.



CAFFEO®
CI®



CAFFEO®
Passione®



CAFFEO®
Passione® OT

Technische Daten

Technische Daten	CAFFEO® CI®	CAFFEO® Passione®	CAFFEO® Passione® OT
Programmierbare Brühtemperatur	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Stufenlos programmierbare Wassermenge für Kaffee	30–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Vorbrühfunktion	•	•	•
Heißwasserauslass	•	•	•
Kaffeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug	•	•	•
All-in-one Auslauf für 2 Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig	•	—	—
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	140 mm	135 mm	135 mm
Premium Kegelstahlmahlwerk	•	•	•
Mahlgrad	3-stufig	5-stufig	5-stufig
Schacht für Pulverkaffee	•	—	—
Automatische Mahlmengen-Regulierung	•	•	•
2-Kammer-Bohnenbehälter (Bean Select)	manuell	—	—
My Bean Select	—	—	—
Best Aroma System	—	•	•
Volumen Bohnenbehälter	270 g (2 x 135 g)	125 g	125 g
Bohnenbehälter mit Aromasafe® Dichtung	•	•	•
Aktive Bohnenüberwachung	—	—	—
Programmierbare Kaffeestärke	4-stufig	5-stufig	5-stufig
Geräuschoptimierung	•	•	•
Milchschaumsystem	One-Touch/ Venturi	Auto Cappuccinatore	One Touch
Externer Milchbehälter	je nach Modell	—	Plastik
Sensorbedienfeld	—	—	•
Rotary Switch	•	—	—
LED-Tassenbeleuchtung	•	—	•
Displayart	LCD-Textdisplay	LED-Symboldisplay	LED Symboldisplay
Programmierung der Bezugstasten	•	•	•
My Coffee Funktion	• (4 Profile)	—	•
Anzahl voreingestellte Kaffeevariationen	4	3	4
Original Preparation Process für Cappuccino	•	—	•
Edelstahl Abtropfblech	•	•	•
Passive Tassen-Warmhaltefläche	• (Edelstahl)	•	•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•	•	•
Einfachste Hygiene durch Easy Steam Cleaning (Milch)	•	—	•
Entnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Volumen Wassertank	1,8 l	1,2 l	1,2 l
Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade)	•	•	•
Kompatibel für den Einsatz von Claris®-Wasserfiltern	•	•	•
Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel	•	•	•
Auto-OFF Funktion	•	•	•
0-Watt-Schalter	•	•	•
Energie-Spar-Modus	•	•	•
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar
Kabellänge	1 m	1 m	1 m
Kabelstufach	•	—	—
Rollen im hinteren Bereich	•	—	—
Erhältliche Farben	silber, schwarz, weiß, anthrazit	silber, schwarz, Edelstahl	silber, schwarz
Leistung max.	max. 1400 W	max. 1450 W	max. 1450 W
Spannung	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gewicht	ca. 9,6 kg	ca. 8,0 kg	ca. 8,3 kg
Dimensionen (Höhe x Breite x Tiefe in mm)	352 x 255 x 473	390 x 253 x 380	405 x 253 x 380

Die Ausstattung im Überblick

Jede Melitta® CAFFEO® Modellreihe verfügt über besondere Ausstattungsmerkmale. Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, schnell das passende Modell für sich zu finden.



CAFFEO®
SOLO® &
perfect milk



CAFFEO®
SOLO® & milk



CAFFEO®
SOLO®

Technische Daten

Programmierbare Brühtemperatur	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Stufenlos programmierbare Wassermenge für Kaffee	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Vorbrühfunktion	•	•	•
Heißwasserauslass	•	•	—
Kaffeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug	•	•	•
All-in-one Auslauf für 2 Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig	—	—	—
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	135 mm	135 mm	135 mm
Premium Kegelstahlmahlwerk	•	•	•
Mahlgrad	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Schacht für Pulverkaffee	—	—	—
Automatische Mahlmengen-Regulierung	•	•	•
2-Kammer-Bohnenbehälter (Bean Select)	—	—	—
My Bean Select	—	—	—
Best Aroma System	—	—	—
Volumen Bohnenbehälter	125 g	125 g	125 g
Bohnenbehälter mit Aromasafe® Dichtung	—	—	—
Aktive Bohnenüberwachung	—	—	—
Programmierbare Kaffeestärke	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Geräuschoptimierung	je nach Modell	—	je nach Modell
Milchschaumsystem	Auto Cappuccinatore	Panarello	—
Externer Milchbehälter	—	—	—
Sensorbedienfeld	—	—	—
Rotary Switch	—	—	—
LED-Tassenbeleuchtung	—	—	—
Displayart	LED-Symboldisplay	LED-Symboldisplay	LED-Symboldisplay
Programmierung der Bezugstasten	—	—	—
My Coffee Funktion	—	—	—
Anzahl voreingestellte Kaffeevariationen	2	2	2
Original Preparation Process für Cappuccino	—	—	—
Edelstahl Abtropfblech	•	•	•
Passive Tassen-Warmhaltefläche	•	•	•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•	•	•
Einfachste Hygiene durch Easy Steam Cleaning (Milch)	—	—	—
Entnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Volumen Wassertank	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade)	•	•	•
Kompatibel für den Einsatz von Claris®-Wasserfiltern	•	•	•
Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel	•	•	•
Auto-OFF Funktion	•	•	•
0-Watt-Schalter	•	•	•
Energie-Spar-Modus	•	•	•
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar
Kabellänge	1 m	1 m	1 m
Kabelstufach	•	•	•
Rollen im hinteren Bereich	—	—	—
Erhältliche Farben	silber/schwarz, schwarz, Special Edition	silber, schwarz	silber/schwarz, schwarz, Special Edition
Leistung max.	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Spannung	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gewicht	ca. 8,1 kg	ca. 8,1 kg	ca. 8,0 kg
Dimensionen (Höhe x Breite x Tiefe in mm)	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455