

Einrichten des Belkin Thunderbolt™ 3 Express Dock HD, F4U095

Das **Belkin Thunderbolt™ 3 Express Dock HD, F4U095** ist eine All-in-One Docking-Komplettlösung, die all Ihrer Peripheriegeräte über ein einziges Kabel mit Ihrem Computer anschließt und Strom versorgt. Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie Sie das Belkin F4U095 installieren.

HINWEIS: Bevor Sie das Belkin Thunderbolt™ 3 Express Dock HD verbinden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Hostgerät (Laptop oder Computer) die aktuellsten Mac® OS X® Aktualisierungen hat. Besuchen Sie die Website des Geräteherstellers, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Updates verfügen.

Schritt 1:

Schließen Sie das AC Netzkabel für Ihr Land/Region an das mitgelieferte Netzteil an.

Schritt 2:

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Schritt 3:

Schließen Sie das Netzteil an das Belkin Thunderbolt™ 3 Express Dock HD, F4U095 an.

HINWEIS: Bevor Sie das Dock an Ihren Computer anschließen, schließen Sie alle Ihre bevorzugten Geräte an die Ethernet, Audio, USB 3.0, DisplayPort™ und Thunderbolt™ 3 Anschlüsse an. Sie können einen der Thunderbolt™ 3-Anschlüsse für Ihre Geräte verwenden, aber vergewissern Sie sich, dass der verbleibende Thunderbolt™ -Anschluss frei bleibt, um das Dock mit Ihrem Computer zu verbinden.

Schritt 4:

Verbinden Sie ein Ende des Thunderbolt™ Kabels mit dem nicht benutzten Thunderbolt™ 3-Port des Docks.

Schritt 5:

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Computer.

Schritt 6:

Schalten Sie Ihren Mac Computer **ein**. Wenn dieser im Standby Modus ist, müssen sie ihn wieder starten.