

USB-Stick von Samsung

: FIT Plus-Aufstellung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SAMSUNG ELECTRONICS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, PRODUKTE, INFORMATIONEN UND SPEZIFIKATIONEN ZU ÄNDERN

OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG.

Die hier besprochenen Produkte und Spezifikationen dienen nur zu Referenzzwecken. Alle hier besprochenen Informationen

kann sich ohne Vorankündigung ändern und wird „WIE BESEHEN“ ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt. Dieses Dokument

und alle hier besprochenen Informationen bleiben das alleinige und ausschließliche Eigentum von Samsung Electronics. Keine Lizenz

von Patenten, Urheberrechten, Maskenarbeiten, Warenzeichen oder anderen geistigen Eigentumsrechten von einer Partei gewährt wird

an die andere Partei im Rahmen dieses Dokuments, implizit, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise. Samsung-Produkte sind es nicht

bestimmt für den Einsatz in lebenserhaltenden, intensivmedizinischen, medizinischen, Sicherheitsausrüstungen oder ähnlichen Anwendungen, in denen das Produkt verwendet wird

ein Versagen kann zum Verlust des Lebens oder zu Personen- oder Körperschäden oder zu militärischen oder verteidigungstechnischen Anwendungen oder anderen führen

öffentliches Beschaffungswesen, für das besondere Bedingungen oder Bestimmungen gelten können. Für Updates oder zusätzliche

Informationen zu Samsung-Produkten erhalten Sie von Ihrer nächstgelegenen Samsung-Niederlassung (www.samsung.com/USB).

COPYRIGHT © 2018

Dieses Material ist von Samsung Electronics urheberrechtlich geschützt. Jegliche unbefugte Vervielfältigung, Verwendung oder Offenlegung davon

Material oder Teilen davon ist streng verboten und verstößt gegen das Urheberrecht. Alle anderen Marken sind

Eigentum ihres jeweiligen Eigentümers

1. EINLEITUNG

Das UFD (USB Flash Drive) von Samsung ist ein USB 3.1-Massenspeichermedium, das eine bemerkenswerte Leistung bietet.

herausragende Zuverlässigkeit und minimalistisches Design im Hinblick auf die Speicheranforderungen von morgen. Samsungs UFD

Verschiedene hohe Kapazität und Leistung können die Daten speichern, die der Benutzer sicher und schnell aufbewahren möchte. Für ein

Einfache Einführung, das UFD von Samsung ist mit modernen Betriebssystemen wie Windows, Mac OS, Linux usw. lauffähig

andere Systeme. Und es ist mit jedem Gerät kompatibel, das einen USB 3.1-Anschluss verwendet. Es unterstützt auch die Abwärtskompatibilität

mit USB 3.0 und USB 2.0.

2. PRODUKTAUFSTELLUNG

Lineup	Design Option	Dichte	Modellname
FIT Plus	Standard	32GB	MUF-32AB
FIT Plus	Standard	62GB	MUF-62AB

FIT Plus	Standard	128GB	MUF-128AB
FIT Plus	Standard	256GB	MUF-256AB

3. PRODUKTMERKMALE

☐ Einhaltung der USB 3.1-Spezifikation

- Die Busgeschwindigkeit unterstützt den Super Speed-Modus (bis zu 5 Gbit/s)
- Entspricht der Spezifikation der USB-Massenspeicherklasse

☐ Abwärtskompatibilität

- Kompatibel mit USB 3.0- und USB 2.0-Systemen
- Bus Speed unterstützt High-Speed- und Full-Speed-Modus

☐ Abmessungen

- 23,6 mm x 18,8 mm x 7,3 mm, ca. 3,1 g

☐ Leistung

- Lesegeschwindigkeit bis zu 200 MB/s (32 GB ~ 64 GB) und 300 MB/s (128 GB ~ 256 GB)

☐ Temperatur

- Betrieb: 0~60°C
- Außer Betrieb: -10~70°C

☐ Systemvoraussetzungen

- Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
- Mac OS-Ver. 10.4 oder höher
- Linux-Ver. 2.4 oder höher

☐ Plug-and-Play-Funktion unterstützen

4. PRODUKTLLEISTUNG

Dichte	USB-Schnittstelle	Sequentiell Lesen	Sequentiell Schreiben
32GB	3.1	Bis zu 200 MB/s	Bis zu 30MB/s
64GB	3.1	Bis zu 200 MB/s	Bis zu 30MB/s
128GB	3.1	Bis zu 300 MB/s	Bis zu 50MB/s
256GB	3.1	Bis zu 300 MB/s	Bis zu 80MB/s

Die Leistungsmessung basiert auf den internen Testbedingungen von Samsung.

Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit kann je nach Hostgerät und Testbedingung variieren

5. BENUTZERKAPAZITÄT

Dichte	BENUTZERKAPAZITÄT
32GB	32,063,307,776
62GB	64,157,122,560
128GB	128,315,424,768
256GB	256,632,029,184

Die Produktnutzerkapazität wird unter Windows 7 mit FAT-Dateisystem gemessen.

Die Benutzerkapazität kann je nach Betriebssystem und PC-Umgebung unterschiedlich sein.

1 GB = 1.000.000.000 Byte. Die tatsächlich nutzbare Kapazität kann geringer sein als die angegebene Kapazität

6. PHYSICAL SPECIFICATIONS

Abmessungen	23,6 x 18,8 x 7,3 (mm) / 0,93 x 0,74 x 0,29 (Zoll)
Gewichte ca	3,1 g / 0,11 oz
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Außer Betrieb:	-10 °C bis 70 °C
Wasser	1m Tiefe 3% NaCl Salzwasser, 72Std
Stoßbeschleunigung	1.500 g (Schwerkraft), Stoßzeiten: 3 Mal/x-, y-, z-Richtung
Röntgen	80 kV, 50 uA, 4 W, 500 Sek. Bestrahlungszeit.
Magnet	15.000 G (Gauß)
EMV-Zertifizierungen	KC, FCC, CE, VCCI, RCM

1) MRI (Magnetresonanztomographie): 5.000~15.000 Gaus