


APERÇU DES APPLICATIONS – TÉLÉMÈTRES LASER

●

DISPONIBLE

—

NON DISPONIBLE

	GLM 40	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
							
Couleur laser	Rouge	Rouge	Vert	Rouge	Vert	Rouge	Rouge
Utilisation	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur + Extérieur	Intérieur + Extérieur
Portée	0,15–40 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,08–100 m	0,08–150 m
Précision*	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Unité de mesure	m/ft/inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
IP							
Bluetooth®	—	—	—	●	●	●	●
Viseur optique	—	—	—	—	—	●	●
Retour par vibration	—	—	●	●	●	—	—
Alimentation	Piles Alcalines (2x AAA)	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (3x AA)	Batt Li-Ion intégrée
Ecran orientable	—	—	—	●	●	●	●
Niveau électronique  	—	—	—	●	●	●	●
Mesures indirectes  	●**	●**	●**	●	●	●	●
Mode gros chiffres  	—	●	●	●	●	—	—
Suivi d'écartement  	—	—	—	●	●	●	●
Mesure de surfaces murales  	—	—	—	●	●	●	●

*plus écart lié à l'utilisation

**Hauteur indirecte

APERÇU DES APPLICATIONS – TÉLÉMÈTRES LASER

●

DISPONIBLE

—

NON DISPONIBLE

	GLM 40	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
							
Couleur laser	Rouge	Rouge	Vert	Rouge	Vert	Rouge	Rouge
Utilisations recommandées	Mesures en intérieur avec une luminosité normale à forte					Mesures longue distance en intérieur et en extérieur avec une luminosité normale à forte	
Convient à une utilisation extérieure par fort ensoleillement*	■ ■ □ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Portée	0,15–40 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,05–50 m	0,08–100 m	0,08–150 m
Précision**	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Unité de mesure	m/ft/inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Indice de protection	IP54	IP65	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54
Résiste à des chutes d'une hauteur de	1,0 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,0 m	1,0 m
Bluetooth®	—	—	—	●	●	●	●
Viseur optique	—	—	—	—	—	●	●
Retour par vibration	—	—	●	●	●	—	—
Alimentation	Piles Alcalines (2x AAA)	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (2x AA) opt. batt Li-Ion	Piles Alcalines (3x AA)	Li-Ion intégrée
Ecran orientable	—	—	—	●	●	●	●
Niveau électronique 	—	—	—	●	●	●	●
Mesures indirectes 	● ***	● ***	● ***	●	●	●	●
Mode gros chiffres 	—	●	●	●	●	—	—
Suivi d'écartement 	—	—	—	●	●	●	●
Mesure de surfaces murales 	—	—	—	●	●	●	●

*Évaluation et comparaison entre les télémètres laser professionnels énumérés

**Plus écart lié à l'utilisation

***Hauteur indirecte