

Bordatore LXT®

DUR193Z

18V • 7 800 min⁻¹ • 260 mm

Bordatore compatto e maneggevole per la rifinitura di giardini e altri spazi verdi

bordatore 18V leggero e compatto risulta essere una proposta completa per il trattamento di aree verdi private; dotato di protezione per la rifilatura è possibile l'adattamento in lunghezza in base all'operatore e rotazione del testa per lavorazioni particolari. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	7 800 min ⁻¹
Larghezza di taglio	260 mm
Peso con batteria	2,3 - 2,6 kg
Diametro filo in nylon	1,65 mm
Livello potenza sonora	83,1 dB(A)
Livello pressione sonora	73,2 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	1,5 dB(A)
Dimensioni prodotto	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Piattaforma LXT	✓
Livello Vibrazione, Filo in Nylon	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Filo di Nylon	1,5 m/s ²
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	280 W
Peso netto	2,0 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Design ben bilanciato con caratteristiche completamente regolabili per adattarsi a qualsiasi operatore
- Impugnatura anteriore ridisegnata per una maggiore manovrabilità
- Albero telescopico per una posizione di taglio ottimale
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381762670

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191Y39-5

Bobina batti e vai per filo in nylon



ACCESSORI OPTIONAL

127508-0

Cinghia tracolla con imbottitura



191Y39-5

Bobina batti e vai per filo in nylon

