Lüftungsfenster für Glasbausteine in 19x19x8 cm, 24x24x8 cm und 30x30x10 cm







Abbildungen können vom Original abweichen

DEFINITION

Die Lüftungsfenster können neu oder nachträglich zur Belüftung eingebaut werden. Sie sind variabel zu öffnen und sorgen für eine ausreichende Lüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung, Mehltau oder Holzfäule.

AUSFÜHRUNGEN

Glasbaustein Format	anstatt Anzahl Steine	Art.-Nr.	EAN-Code	Farbe	U_w-Wert W/(m²K)	Abmessungen LxBxT	elektrisch 12V
19x19x8cm	1	3090301919	4260337220618	weiß	2,9	189x189x80mm	
		3090311919	4260612777325	grau	2,9	189x189x80mm	
	2	3090301938	4260337220632	weiß	2,9	189x384x80mm	
		3090303819	4260337220625	weiß	2,9	384x189x80mm	
		3090313819	4260612777356	grau	2,9	384x189x80mm	
		3090323819	4260716099972	weiß	2,9	384x189x80mm	
	3	3090305719	4260337220656	weiß	2,9	579x189x80mm	
		3090315719	4260612777417	grau	2,9	579x189x80mm	
		3090325719	4260716099989	weiß	2,9	579x189x80mm	✓
	4	3090303838	4260337220649	weiß	2,9	384x384x80mm	
	6	3090305738	4260337220663	weiß	3,0	579x384x80mm	
24x24x8cm	1	3090302424	4260337220670	weiß	2,9	239x239x80mm	
		3090312424	4260612777387	grau	2,9	239x239x80mm	
	2	3090304824	4260337220687	weiß	2,9	484x239x80mm	✓
		3090314824	4260612777400	grau	2,9	484x239x80mm	
	4	3090304848	4260337220694	weiß	3,0	484x484x80mm	
30x30x10 cm	1	3090323030	4260682971005	weiß	2,9	299x299x98mm	

EIGENSCHAFTEN UND MATERIAL

- langlebiges, wartungsfreies, UV-beständiges PVC-Material
- Energie-effiziente Fensterkonstruktion
- manuell von innen bedienbar
- doppelt Kunststoff verglast
- in geschlossenem Zustand luftdicht verschlossen
- herausnehmbares Insektenschutzgitter aus Aluminium
- zusätzlich bei der elektrischen Variante
  (Art.-Nr. 3090323819 mit 2 Ventilatoren und 3090325719 mit 3 Ventilatoren):
  - Ventilatoren werden automatisch eingeschaltet, wenn das Fenster geöffnet ist
  - Luftaustausch ca. 4,5 m³/min
  - Lüfterschutz aus vernickeltem Stahl
  - geräuscharmer Betrieb durch kugelgelagerte AC-Ventilatoren
  - Stromverbrauch: 12VDC
  - Stromaufnahme: 8,64VA bei Art.-Nr. 3090323819 und 12,96VA bei Art.-Nr. 3090325719
  - ca. 150 cm geerdetes Stromkabel

Für die Stromversorgung unserer elektrischen Lüftungsfenster können Sie jedes handelsübliche Netzteil verwenden, das bei 12V Gleichspannung mindestens die je nach Artikel erforderliche Stromaufnahme liefern kann. Bitte achten Sie bei der Installation in Feuchträumen auf die richtige IP-Schutzklasse.

Stand 02/2024