



## Produkteigenschaften

- Hohe Zuladung ermöglicht den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Die Ladekapazität lässt sich durch Anbau des Thule VeloSpace XT Bike Adapters auf 4 Fahrräder erhöhen
- Radschienen mit Überlänge ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1300 mm Radstand).
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion gestatten die einfache Befestigung von Rädern (Radbreite bis 4.7 Zoll), wodurch der Transport von Fatbikes ermöglicht wird
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist

- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum auch mit Fahrrädern auf dem Träger. Durch großen Abklappwinkel lassen sich sogar sehr große Heckklappen öffnen
- Schließen Sie Ihre Fahrräder am Fahrradträger und den Fahrradträger an der Anhängerkupplung ab (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- In Verbindung mit dem Thule BackSpace XT erhalten Sie eine Allround-Frachtbox, die 300 Liter zusätzlichen, leicht zugänglichen Stauraum bietet

## Technische Daten

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Max. Anzahl Fahrräder</b>               | 3 (4)                                                |
| <b>Zuladung</b>                            | 60 kg                                                |
| <b>Max. Gewicht pro Fahrrad</b>            | 30 kg                                                |
| <b>Maße</b>                                | 135 x 73 x 79 cm                                     |
| <b>Maße zusammengeklappt</b>               | 135 x 73 x 31 cm                                     |
| <b>Gewicht</b>                             | 20.6 kg                                              |
| <b>Eignung für Rahmengrößen</b>            | 22–80 mm                                             |
| <b>Abnehmbare Rahmenhalter</b>             | ✓                                                    |
| <b>Abstand zwischen Fahrrädern</b>         | 19 cm                                                |
| <b>Geeignet für Karbonrahmen</b>           | ✓ Adapter erforderlich: Thule Carbon Frame Protector |
| <b>Radmontage an verstellbaren Haltern</b> | Pump buckles                                         |
| <b>Abklappbar (mit Fahrrädern)</b>         | ✓                                                    |

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck</b> | ✓ Adapter erforderlich: Thule VeloSpace XT 3-Bike Spare Wheel Adapter |
| <b>Rückleuchten</b>                                 | ✓                                                                     |
| <b>Steckeranschluss</b>                             | 13-pin                                                                |
| <b>Kompatibel mit One-Key System</b>                | ✓                                                                     |
| <b>Fahrrad am Träger abschließbar</b>               | ✓                                                                     |
| <b>Träger abschließbar am Fahrzeug</b>              | ✓                                                                     |
| <b>Modellnummer</b>                                 | 939                                                                   |