



Archer C6 **人気**

AC1200 MU-MIMO ギガビット 無線LANルーター 867Mbps+300Mbps

購入

ワイヤレス

| | |
|-----------|---|
| Standards | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|-----------|---|

ワイヤレス

| | |
|------------------|--|
| WiFi Speeds | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| WiFi Range | 3LDK 4× 高性能固定アンテナ 複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします ビームフォーミング クライアントに無線信号を集中させWi-Fi範囲を拡大します |
| WiFi Capacity | 標準(Medium) デュアルバンド 最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます MU-MIMO 複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します |
| Working Modes | ルーターモード ブリッジモード |
| ハードウェア | |
| Processor | Qualcomm CPU |
| Ethernet Ports | 1× ギガビットWANポート 4× ギガビットLANポート |
| Buttons | WPS/Wi-Fiボタン 電源オン/オフボタン リセット (初期化) ボタン |
| Power | 12 V = 1 A |
| セキュリティ | |
| WiFi Encryption | EU Version: WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) US, TW Version: WPA WPA2 WPA3 |
| Network Security | SPIファイアウォール アクセスコントロール IP & MACアドレスバインディング アプリケーションレイヤーゲートウェイ |



セキュリティ

| | |
|---------------|--|
| Guest Network | 1 × 5 GHz ゲストネットワーク 1 × 2.4 GHz ゲストネットワーク |
| VPN Server | OpenVPN PPTP |

SOFTWARE

| | |
|--------------------|---|
| Protocols | IPv4 |
| OneMesh™ | OneMesh™対応 既存のデバイスを入れ替えたり、新しいメッシュWi-Fi製品を購入する必要はなく、TP-Link OneMesh™対応製品でお家全体をカバーするより柔軟なネットワークの構築ができます 詳細はこちら> OneMesh対応製品はこちら> |
| Parental Controls | URLフィルタリング 利用時間の制限 |
| WAN Types | 動的IP 静的IP PPPoE PPTP L2TP |
| Quality of Service | デバイスごとのQoS |
| NAT Forwarding | 仮想サーバー ポート転送 ポートトリガー DMZ UPnP |
| IPTV | IGMPプロキシ IGMPスヌーピング ブリッジ タグVLAN |
| DHCP | アドレス予約 DHCPクライアントリスト サーバー |
| DDNS | NO-IP DynDNS |
| Management | Tetherアプリ Webブラウザ Webエミュレータはこちら> |



PHYSICAL

| | |
|------------------------|-------------------|
| Dimensions (W × D × H) | 230 × 144 × 35 mm |
|------------------------|-------------------|

PHYSICAL

| | |
|------------------|---|
| Package Contents | <p>Wi-Fiルーター Archer C6 電源アダプター RJ45 LANケーブル かんたん設定ガイド</p> |
|------------------|---|

OTHER

| | |
|---------------------|--|
| System Requirements | <p>Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, またはその他Java対応ブラウザ</p> <p>ケーブルまたはDSLモデム</p> <p>インターネット接続契約</p> |
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Environment | <p>動作温度: 0°C~40°C (32°F ~104°F) 保存温度: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) 動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください 保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください</p> |



TEST DATA

| | |
|----------------------------|--|
| WiFi Transmission Power | <p>CE EIRP: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz)</p> |
| WiFi Reception Sensitivity | <p>5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm ; 11a 54Mbps:-78dBm ; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm ;</p> |

ニュース & オファー

フォロー