


WOWTAC™




A6

User Manual

(EN) English

WOWTAC™



A6

Bedienungsanleitung

(DE) Deutsch

Technical Parameters						
LED	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
SST40*1	Orange Peel	2.7V~4.2V	Aluminium alloy	Black anodized anti-abrasive finish	98.5mm*26.5mm *23.5mm	96g
Accessories	18650 2600mAh battery *1, Spare O-rings *2, USB Rubber Cover *1, Micro USB Charging Cable *1, Pocket Clip*1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	General Mode					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
 Output	0.5 lumens	12 lumens	80 lumens	400 lumens	1460 lumens	350 lumens
 Runtime	104 days	104 hours	16 hours	3.5 hours	2 mins + 210 mins	7 hours
 Distance	174 meters (max.)					
 Intensity	7600 cd (max.)					
 Impact Resistance	1.5 meters					
 Waterproof	IPX-8 (2 meters)					
Notes: The above parameters lab-tested by one piece of WOWTAC 2600mAh 18650 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.						

Warranty

1. **30 days** refund: You may return most new, unopened items sold within 30 days of delivery for a full refund.
2. **2 years** maintenance: We will provide with 2 years maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. WOWTAC flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, please avoid shining the light directly to anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we DO NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

Operation

Turn ON/OFF

Single click the switch to turn the light on and off. When the light is off, long press the switch to get firefly. When in firefly mode, long press to lock the flashlight, another long press to unlock.

Change Modes

When the light is on, long press the switch to cycle through Low, Medium and High.

Double clicks to turn to Turbo from any mode, triple clicks to get Strobe.

Memory Function

The light will turn on in the last mode accessed, except for Firefly, Turbo and Strobe.

Rechargeable Function

During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. **Please screw up the light head and tail cap tightly before use.**

Only firefly and low modes are available while charging.

+86-0755-23347869

service@wowtac.com

http://www.wowtac.com

www.facebook.com/wowtacflashlights

Room A, 4th Floor, Building 20, Fifth industrial district, Guangning district, Shenzhen 518107, China

RoHS FC CE X

Technical Parameters						
LED	Reflector	Arbeits-Spannung (V)	Material	Oberflächenbehandlung	Maße	Gewicht
SST40*1	Orangenschale	2.7V~4.2V	Aluminiumlegierung	Anodisierte	98.5mm*26.5mm *23.5mm	96g
Zubehoer	18650 2600mAh Akku *1, Ersatz O-Ringdichtungen*2, USB- Kappe *1, Micro USB-Ladekabel *1, Taschenclip x1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	Allgemein Modus					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
 Lichtleistung	0.5 lumens	12 lumens	80 lumens	400 lumens	1460 lumens	350 lumens
 Betriebsdauer	104 tage	104 Stunden	16 Stunden	3.5 Stunden	2 mins + 210 mins	7 Stunden
 Max. Leuchtwerte	174 meters (max.)					
 Peak Beam Intensitaet	7600 cd (max.)					
 Theoretische Stossfestigkeit	1.5 meters					
 Wasserfest	IPX-8 (2 meters)					
Anm.: Die angegebenen Parameter sind mit einem WOWTAC 2600mAh 18650 Akku im Labor getestet. Es handelt sich um Näherungswerte, die bei anderen Akkus und Umgebungsbedingungen abweichen können.						

Gewährleistung

1. **30 Tage** kostenloser Ersatz oder volle Erstattung: Innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum bekommen Sie jeden Artikel getauscht bzw. das Geld dafür erstattet.
2. **2 Jahren** Reparaturservice: Innerhalb von 2 Jahren nach Kaufdatum gewähren und garantieren wir einen kostenlosen 2-Jahres-Reparatur-Service. Kosten für Versand und Ersatzteile werden allerdings in Rechnung gestellt.

Warnungen

1. WOWTAC Taschenlampen gehören zu den Hochleistungslichterzeugern, die Augen schädigen können. Vermeiden Sie immer das direkte Leuchten in die Augen!
2. Artikel NICHT für Kinder geeignet!
3. Um Akkus/Batterien, Treiberelektronik und LED zu schützen, empfehlen wir einen Betrieb bei maximaler Lichtstufe nicht länger als 10 Minuten.

Arbeitsweise

Ein/Aus-Schalten

Klicken Sie einmal auf den Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf den Schalter, um den Glühwürmchenmodus zu aktivieren. Drücken Sie im Firefly-Modus lange, um die Taschenlampe zu sperren, und erneut lange, um sie zu entsperren.

Wechsel der Lichtstufen

Wenn die Lampe an ist, wird durch das Gedrückt halten des Seitenschalters durch die Betriebsstufen Low, Medium und High geschaltet. Doppelklick führt direkt in den 'Turbo'-Modus. 3x schnell Klicken führt in den Strobe-Modus.

'Memory'-Funktion

Die Lampe schaltet immer in den zuletzt beim Ausschalten gewählten Modus wieder ein. Ausnahme: Firefly, Turbo oder Strobe.

Ladefunktion

Während des Ladevorgangs ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossener Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige lila blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. **Bitte schrauben Sie den Leuchtenkopf und die Heckkappe vor dem Gebrauch fest.**

Während des Ladevorgangs funktioniert nur der 'Firefly' und 'Low' -Modus der Lampe.

+86-0755-23347869

service@wowtac.com


http://www.wowtac.com

www.facebook.com/wowtacflashlights

Room A, 4th Floor, Building 20, Fifth industrial district, Guangning district, Shenzhen 518107, China

RoHS FC CE X

WOWTAC™



A6

説明書

(CHS) 简体中文

机械参数						
LED灯珠	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
SST40*1	橘皮	2.7V~4.2V	铝合金	黑色氧化处理	98.5mm*26.5mm *23.5mm	96g
配件	18650 2600mAh电池*1，防水圈 *2，USB胶塞*1，Micro USB充电线*1，夹子*1					
ANSI/NEMA FL1参数						
 档位亮度  续航时间  最大射程  最大光强  防跌落等级  防水等级	照明模式					
	月光模式	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪模式
	0.5流明	12流明	80流明	400流明	1460流明	350流明
	104天	104小时	16小时	3.5小时	2分钟 + 210分钟	7小时
	174米					
	7600坎德拉					
	1.5米					
	IPX-8 (2米)					
	注：上述参数只是一个近似值，以WOWTAC 2600mAh 18650电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电， 电池和使用环境而发生变化。					

保修条款

- 30天无条件退款。
- 2年保修：WOWTAC公司将提供有偿2年保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警告

- WOWTAC手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 请远离儿童。
- 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

操作说明

手电开关

单击开关打开手电，再次单击关闭手电。
在关闭状态下长按开关打开月光模式。
月光模式下长按锁机，锁机时长按解锁。

模式切换

手电打开后，长按开关进入（低-中-高）循环模式。
在任何模式下双击开关打开极亮模式，三击进入爆闪模式。

记忆模式

记忆关机后的任意一个模式，除了月光、极亮和爆闪。

充电电能

充电中指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。**使用前，请拧紧灯头和尾盖。**
充电时仅可以使用月光和低亮档位。

+86-0755-23347869

service@wowtac.com


http://www.wowtac.com

www.facebook.com/wowtacflashlights

广东省深圳市光明新区公明街道薯田埔社区
第五工业区第20栋4楼A

RoHS FC CE X

WOWTAC™



A6

マニュアル

(JP) 日本語

製品諸元

LED	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
SST40*1	Orange Peel	2.7V~4.2V	アルミ合金	陽極酸化	98.5mm*26.5mm *23.5mm	96g
付属品	18650 2600mAh 充電電池*1, 予備Oリング*2, 予備USBプラグ*1, マイクロUSB充電コード*1, ポケットクリップ*1					

ANSI/NEMA FL1・性能表記

	モード					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
出力	0.5ルーメン	12ルーメン	80ルーメン	400ルーメン	1460ルーメン	350ルーメン
動作時間	104日間	104時間	16時間	3.5時間	2分間 + 210分間	7時間
最大照射距離	174メートル					
最高光度	7600cd					
耐衝撃性	1.5メートル					
保護等級	IPX-8 (2メートル)					

※注：上記の性能表記はテストからのデータ。WOWTAC 2600mAh 18650リチウムイオン充電電池を使用した場合の目安値であり、使用電池或使用環境により数値は変動します。

製品保証

- 30日返金保証：弊社より製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
- 2年間修理について：修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意

- WOWTAC フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・運用は10分以内に留めてください。

操作方法

点灯消灯

スイッチを1回クリックするとライトがONまたはOFFになります。
ライトがオフのとき、スイッチを長押しすると、ムーンモードになります。
ムーンモードの場合、長押しすると懐中電灯がロックされ、再度長押しするとロックが解除されます。

モード切替

点灯時に、プッシュボタン長押しでLow→Mid→Highの点灯切替ができます。
プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります。
プッシュボタンを素早く3回・クリックするとStrobeモードになります。

メモリーモード

どのモードで消灯していてもメモリーできます。（ムーンモード、Turboモード、Strobeモード以外）

充電機能

充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了、指示灯状態は青色に変わります。
指示灯が紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。
使用前にライトヘッドとテールキャップをしっかり締めてください。
充電中は、ムーンモード、Lowモードのみ使用できます。

+86-0755-23347869

service@wowtac.com

http://www.wowtac.com

www.facebook.com/wowtacflashlights

Room A, 4th Floor, Building 20, Fifth industrial district,
Guangning district, Shenzhen 518107, China

RoHS FC CE X