

Mit **MATHY SPEZIAL-H** wird aus jedem Standardheizöl ein Premiumheizöl. Die Verbesserung der thermischen Stabilität optimiert die Verbrennung und verbessert die Abgaswerte.

MATHY SPEZIAL-H verbrennt aschefrei und erfüllt die Anforderungen modernster Brenner- und Kesseltechnologien. Einsetzbar in Heizanlagen aller Art, einschließlich Raketen-, Gelb-, Blau- und Schalenbrennern (Öl-Öfen) sowie Vorverdampfern und Niedrigtemperaturanlagen.

Empfohlen für schwefelarmes Heizöl EL, auch mit geringem Bio-Anteil und Standard-Heizöl.

Anwendung/Dosierung

Eine Flasche ist ausreichend für 2.000 Liter Heizöl. Das Mischungsverhältnis von **MATHY SPEZIAL-H** beträgt 1:2.000. Die Zugabe erfolgt direkt beim Befüllen des Heizöltanks oder unmittelbar vor dem Betanken.

Tipp: Nutzen Sie auch das speziell auf die kalte Jahreszeit abgestimmte **MATHY SPEZIAL-H WINTER**: es erhält die Fließfähigkeit des Heizöls in Öltanks, die sich im Außenbereich befinden oder verstärkter Kälte ausgesetzt sind.

HEIZÖL ADDITIV SPEZIAL-H

- ✓ **Weniger Heizölverbrauch**
- ✓ **Geringere Wartungskosten**
- ✓ **Reinigt Düsen und Brennraum**
- ✓ **Weniger Verrußung**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf, Aerosol, Nebel vermeiden. Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %); Dicyclohexylamin; N, N-Bis(2-ethylhexyl)-((1,2,4-triazol-1-yl)methyl)amin; α,α' -Propyldinitrildi-o-kresol; Linalool



Gefahr



UFI-NR. 06G3-W0F7-100S-9YG8



nach dem
Zertifizierungsprogramm
der Fluidtechnik
MATHY SPEZIAL-H
Heizöl-Additiv

1,0 l e



E25K



4005290126047

MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH
Spiekerhof 15 · 29614 Soltau
Tel. +49 (0) 5191 – 160 04
www.mathy.de · service@mathy.de

Weitere Informationen auf www.mathy.de · Weitere Informationen auf www.mathy.de · Weitere Informationen auf www.mathy.de · Weitere Informationen auf www.mathy.de

MADE IN
GERMANY

· QUALITÄT SEIT ÜBER 80 JAHREN ·

MADE IN
GERMANY

· QUALITÄT SEIT ÜBER 80 JAHREN ·

MADE IN
GERMANY

· QUALITÄT SEIT ÜBER 80 JAHREN ·