

FICHE D'INSTRUCTION – Kit de Ramonage Classique | Conduits Non Gainés

Nom du produit complet

Kit de ramonage classique | Pour conduits non gainés | Hérisson acier plat Ø200 mm | 5 cannes de 1,4 m Ø17 mm creuses | Pour cheminées à foyer ouvert

Contenu du kit

- 1 x Hérisson en acier plat, diamètre 200 mm
 - 5 x Cannes de ramonage :
 - Longueur : 1,4 m chacune
 - Ø extérieur : 17 mm
 - Creuses pour une meilleure flexibilité
 - Couleur : noire
 - Assemblage par vissage mâle/femelle
 - Raccords filetés standard 12,5 mm (½ pouce environ)
-

Caractéristiques techniques

Composant	Spécification
Type de ramonage	Manuel, par le bas ou le haut
Usage	Ramonage de cheminées à conduit non gainé
Diamètre du hérisson	Ø 200 mm (idéale pour conduits de 180–220 mm)
Matière hérisson	Acier plat (souple mais robuste)
Matière cannes	Plastique haute densité, creuses, Ø17 mm
Longueur totale	5 cannes × 1,4 m = 7 mètres de portée totale
Montage	Par vissage, sens horaire

Applications

- Cheminées à foyer ouvert
- Inserts bois (sans tubage)
- Conduits maçonnés non gainés
- Conduits droits ou légèrement coudés

- Utilisation possible par le bas (intérieur) ou par le haut (toiture)
-



Instructions d'utilisation



Avant utilisation :

1. S'assurer que la cheminée est refroidie (pas d'utilisation depuis au moins 12 heures).
2. Protéger la pièce : poser une bâche devant l'âtre, fermer l'ouverture si possible.
3. Préparer les éléments du kit à proximité.



Montage :

1. Visser le hérisson sur l'extrémité d'une première canne.
2. Introduire doucement le hérisson dans le conduit par le bas ou par le haut.
3. Une fois la première canne engagée, visser la suivante à l'extrémité libre.
4. Continuer ainsi jusqu'à atteindre le sommet du conduit.
5. Effectuer des mouvements de va-et-vient et de rotation pour bien décoller la suie.
6. Redescendre et démonter les cannes une à une.



Après utilisation :

1. Récupérer la suie dans le foyer.
 2. Nettoyer les outils avec un chiffon sec.
 3. Stocker à plat, à l'abri de l'humidité.
-



Consignes de sécurité

- Port de lunettes et gants recommandé.
 - Masque antipoussière fortement conseillé (risque d'inhalation de suie).
 - Ne pas utiliser si le conduit est tubé (utiliser un hérisson nylon à la place).
 - Toujours vérifier que les raccords sont bien vissés pour éviter de laisser tomber une canne dans le conduit.
 - Ne pas forcer si blocage : retirer doucement et vérifier la position.
-



Avantages produit

- Kit complet prêt à l'emploi
- Longueur de 7 m idéale pour la majorité des conduits résidentiels
- Hérisson acier plat : décapage efficace même sur suie dure

- Cannes légères et maniables, faciles à assembler
 - Convient à un usage particulier ou professionnel
 - Qualité fiable pour l'entretien annuel
-

Entretien du kit

- Nettoyer à sec après chaque usage.
 - Ne pas laisser les cannes exposées aux UV ou aux intempéries.
 - Vérifier les filetages avant chaque ramonage.
 - Remplacer le hérisson si les lames sont tordues ou cassées.
-

Remarques complémentaires

- Ce kit n'est pas compatible avec des conduits inox gainés : pour cela, utiliser un hérisson nylon.
- Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2 fois par an selon la réglementation locale.
- Peut être combiné avec une caméra d'inspection pour un diagnostic visuel.