


## Kabelbox









(L) 325mm x (B) 125mm x (H) 115mm

(L) 415mm x (B) 165mm x (H) 135mm







D-Line Kabelboxen sind eine beliebte Lösung zur Aufbewahrung von Steckdosenleisten und zur Vermeidung von Kabelgewirr. Das formschöne Tech-Design passt gut in moderne Umgebungen. 3 Eintritts- bzw. Austrittsöffnungen für Kabel an der Rückseite ermöglichen die Verlegung der Kabel nach links, rechts oder vertikal.

Diese Steckdosengehäuse bringen Ordnung in unansehnlichen Kabelsalat und erhöhen die Sicherheit. Sie sind vollständig auf Sicherheit geprüft und aus elektrisch isolierendem, robustem ABS mit Rastdeckel hergestellt.

Die kleine Box kann eine Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen bis zu einer Länge von 280 mm aufnehmen.

In die große Box passt eine Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen bis zu einer Länge von 340 mm.

- · Bringt Ordnung in unansehnlichen Kabelsalat
- Minimiert das Risiko von Leitungsbrüchen
- Erschwert den Zugang zu Steckdosenleisten
- Verhindert das Verhaken der Füße in Kabel unter dem Schreibtisch, macht Schluss mit Verfangen und kostspieligen Trennungen von Kabelverbindungen
- Hergestellt aus elektrisch isolierendem ABS-Material
- Elegantes und funktionelles Design Kann in Kombination mit D-Line Kabelkanälen oder Kabelspiralen mit Einziehwerkzeug, Kabelschlauch und Kabelspiralen verwendet werden
- Schafft Platz, sodass die Reinigung von angrenzenden Oberflächen einfacher wird
- Vollständig auf Sicherheit geprüft und zugelassen gemäß BS EN 60670-22:2006





Code	Abmessungen	Farbe
B0076XNIAI	(L) 325mm x (B) 125mm x (H) 115mm	Schwarz
B00AQJ6V40	(L) 325mm x (B) 125mm x (H) 115mm	Weiß
B0076XD7HC	(L) 415mm x (B) 165mm x (H) 135mm	Schwarz
B0076XBRC0	(L) 415mm x (B) 165mm x (H) 135mm	Weiß



## **Product Specification**

Grundkörper und Deckel aus ABS	<ul><li>widerstandsfähiges Material</li><li>Feuerwiderstandsklasse UL94.94HB</li></ul>	
Max. Umgebungstemperatur	• 60°C	
3 Eintritts- bzw. Austrittsöffnungen für Kabel	<ul> <li>Möglichkeit der Kabelführung nach links, rechts und nach oben</li> <li>sorgt für Wärmeabführung</li> </ul>	
Rastdeckel	<ul> <li>eben für die Nutzung als Abstellfläche</li> <li>44 Raststellen</li> <li>funktionell im geschlossenem Zustand, kann aber bei Bedarf entfernt und wieder geschlossen werden</li> </ul>	
Aufnahmefähigkeit	• bei Verwendung von 240-V-Kabeln sind 45 % der Aufnahmefähigkeit innen für die Luftzirkulation frei zu lassen	
Abmessungen	<ul> <li>(L) 415 mm x (B) 165 mm x (H) 135 mm - große Ausführung</li> <li>(L) 325 mm x (B) 125 mm x (H) 115 mm - kleine Ausführung</li> </ul>	
Gewicht	<ul> <li>in Folie eingeschweißt - je 0,66 kg</li> <li>im Karton 0,84 kg - große Ausführung</li> <li>im Karton 0,56 kg - kleine Ausführung</li> </ul>	
Sicherheitszulassungen	• vollständig auf Sicherheit geprüft und zugelassen gemäß BS EN 60670-22:2006	
Erhältliche Farben	• Schwarz oder Weiß	
UV-stabilisiert	keine Verfärbung unter Sonnenlichteinwirkung	
Verpackung	wird normalerweise in Folie eingeschweißt geliefert	
Recyclingfähigkeit	• Ja	